

# TACKERPLAAT

## 30-3 WLG 045



### Beschrijving

Tackerplaten zijn gemaakt van isolatieplaten met EPS. Deze bevatten een rasterfolie en daar worden de vloerverwarmingsbuizen op vastgemaakt. Dit gebeurt met een tackernagel. Dit systeem is ideaal wanneer u een groot oppervlak van vloerverwarming en vloerisolatie wilt voorzien, maar ook in kleinere ruimtes kan het perfect toegepast worden. Je kunt de tackerplaten krijgen in verschillende diktes en dus met verschillende isolatiewaarden. Ook zijn er tackerplaten die contactgeluid kunnen verminderen.

### Specificaties

Beschrijving	
Afmetingen (LxBxH)	2000 x 1000 x 30 mm
Geschikt voor buisdiameter	14 - 20 mm
Warmtedoorgangsweerstand	0,667 m <sup>2</sup> K/W
Akoestische demping	29 Decibel
KPA	4
Materiaal	Polyethyleen (PE)
Dikte	30 mm
EPS type	Conform EN 13163
Met folie	Ja
Rastermaat	50 mm
VPE	10 m <sup>2</sup>
Zelfklevend	Nee
Dynamische stijfheid	4kN/m <sup>2</sup>

