

## Kemisk risikovurdering

Materiale	Variant	Lev.	SDS	Brug/tid	Særlige farer (Klassificering fra pkt. 2 i SDS)	Værnemidler/foranstaltninger
Cleaner PVC, PVC-C, ABS Cleaner PVC-U/C/ABS		Griffon Tangit	01-05-2020 19-08-2022	<b>Anvendes:</b> Rensning af plastrør, montering af lejer m.v. <b>Tid:</b> Kortvarigt (+/- 15 sek.), flere gange dagligt	Meget brandfarlig væske/damp Kan forårsage alvorlig øjenirritation Kan forårsage sløvhed/svimmelhed	Bruges kun udendørs eller i rum med god udluftning. Gravide skal ubetinget undgå indånding og kontakt med huden. <b>Værnemidler:</b> Handsker, briller
Cleaner Spray	DL-44	Kema	14-12-2022	<b>Anvendes:</b> Afrensning af klistermærker på rør og anlæg <b>Tid:</b> (+/- 15 sek.) flere gange dagligt	Yderst brandfarlig Beholder under tryk. Kan spærges ved opvarmning Kan forårsage allergisk hudreaktion	<b>Værnemidler:</b> Brug sikkerhedsbriller ved risiko for stænk i øjne og åndedrætsværn med AX-filter ved utilstrækkelig ventilation.
Desinficeringsmiddel, Condencide	Normal CondensC Advanced, Asp		21-03-2023	<b>Anvendes:</b> Desinficering af fancoils o.l. <b>Tid:</b> 30 min., flere gange dagligt	Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage stakåndethed, en fornemmelse af trykken for brystet, irritation i halsen og hoste.	Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys. <b>Værnemidler:</b> Beskyttelsestøj, tætsluttende briller og isolerende handsker. Brug åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation.
Fedt Siliconefedt Spray	SC-4	Kema	05-12-2025	<b>Anvendes:</b> Smørelse af gummilister/samlinger <b>Tid:</b> Kortvarigt (+/- 30 sek.), flere gange dagligt	Ingen	<b>Værnemidler:</b> Brug sikkerhedsbriller ved risiko for stænk i øjne.
Frostspray	FS-35A	Kema	21-11-2020	<b>Anvendes:</b> Afprøvning af frostføler på varmekilde <b>Tid:</b> Kortvarigt (+/- 10 sek.), 1-3 gange dagligt	Beholder under tryk. Kan sprænge ved opvarmning	Rygning forbud. Produktet kan give forfrysninger ved hudkontakt. Beskyttes mod sollys. <b>Værnemidler:</b> Ingen krav. Det anbefales at bære briller ved risiko for stænk i øjnene.
Fuge, Acryl	Mastic Acryl	Lindab	14-10-2022	<b>Anvendes:</b> Tætning af samlestykker på kanaler <b>Tid:</b> 5 min., flere gange dagligt	Ingen	<b>Værnemidler:</b> Handsker anvendes ved risiko for hudkontakt.

Blå produkter lagerføres og kan tages fra kemiskab. HUSK at 'plukke' produktet på sag i IT-Effekt.  
Giv besked til KLA, når du tager den 2. sidste.

## Kemisk risikovurdering

Materiale	Variant	Lev.	SDS	Brug/tid	Særlige farer (Klassificering fra pkt. 2 i SI)	Værnemidler/foranstaltninger
Fuge, Akryl	Ventitæt	Ljungdahl (Øla	27-09-2024	<b>Anvendes:</b> Tætning af samlestykker på kanaler både ude og inde <b>Tid:</b> 5 min., flere gange dagligt	Ingen	<b>Værnemidler:</b> Uigennemtrængelige handsker.
Fuge, Akryl, Brandhæmmende	PFP	Altech (Øland)	03-04-2020	<b>Anvendes:</b> Tætning af kanal gennemføring ved brandvæg/gulv/loft <b>Tid:</b> 15 min., flere gange dagligt	Ingen	<b>Værnemidler:</b> Sikkerhedsbriller og butyl- eller gummi-handsker.
Fuge, Akryl, Brandmastik	B722	Fire Free	13-04-2023			
Fuge, Bygge, Sealflex Hybrid	522	Dana Lim	16-06-2025	<b>Anvendes:</b> Tætning af samlestykker på kanaler <b>Tid:</b> 5 min., flere gange dagligt	Ingen	<b>Værnemidler:</b> Ingen krav.
Fuge, Silicone, Byg & Vådrum		Ljungdahl	03-07-2023	<b>Anvendes:</b> Tætning af samlestykker på kanaler <b>Tid:</b> 5 min., flere gange dagligt	Ingen	<b>Værnemidler:</b> Handsker og sikkerhedsbriller. Åndedrætsværn ved utiltrækkelig ventilation.
Fuge, Silicone Vådrum	512	Dana Lim	28-10-2025	<b>Anvendes:</b> Tætning af kanal gennemføring i vådrum/renrum <b>Tid:</b> 20 min., 1-3 gange dagligt	Ingen	<b>Værnemidler:</b> Ingen krav.
Fuge, Siliconelim	732	Dow Corning	07-05-2021	<b>Anvendes:</b> Tætning/samling af plast og metal elementer <b>Tid:</b> 15. min. flere gange dagligt	Ingen	<b>Værnemidler:</b> Sikkerhedsbriller med sideskjold
Fuge, Tagfugemasse	559	Dana Lim	22-04-2025	<b>Anvendes:</b> Tætning af gennemføringer i tag <b>Tid:</b> 15 min. flere gange dagligt	Brandfarlig væske/damp Kan forårsage sløvhed/svimmelhed	<b>Værnemidler:</b> Nitrilhandsker samt beskyttelsesbriller med sideskjold. Åndedrætsværn ved utiltrækkelig ventilation.
Fuge, Tagtæt, Bitumen	543	Dana Lim	19-11-2024	<b>Anvendes:</b> Tætning af gennemføringer i tag <b>Tid:</b> 15 min. flere gange dagligt	Ingen	<b>Værnemidler:</b> Ingen krav.
Fuge, Tætningsmasse	Bitumen	Würth	03-05-2022	<b>Anvendes:</b> Udendørs tætning af rørgennemføringer i tagpap <b>Tid:</b> Kortvarigt (+/- 1 min.), sjældent	Brandfarlig væske/damp Kan forårsage sløvhed/svimmelhed Gentagne kontakt kan give tør/revnet hud	Brugen er meget kortvarig og ikke så ofte, derfor er udsættelse for risiko begrænset. <b>Værnemidler:</b> Handsker og briller.

**Blå produkter lagerføres og kan tages fra kemiskab. HUSK at 'plukke' produktet på sag i IT-Effekt.**  
Giv besked til KLA, når du tager den 2. sidste.

## Kemisk risikovurdering

Materiale	Variant	Lev.	SDS	Brug/tid	Særlige farer (Klassificering fra pkt. 2 i SDS)	Værnemidler/foranstaltninger
Gas Special	AT 3000	CHF	12-12-2019	<b>Anvendes:</b> Til frigørelse af lejer, møtrikker m.v. (anvendes sammen med Oxygen) <b>Tid:</b> Kortvarigt (+/- 4 min.), 1-3 gange dagligt	Yderst brandfarlig Kan eksplodere ved opvarmning Kan forårsage allergisk hudreaktion Kan forårsage øjenirritation Farlig ved indånding Holdes væk fra varme, gnister, åben ild m.v. Rygning forbudt	Før pause og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. <b>Værnemidler:</b> Beskyttelsestøj, beskyttelsesbriller og nitril/butyl handsker. Brug åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation.
Gas Ultragas	2202	Siewert	07-10-2022	<b>Anvendes:</b> Krymper af kabler samt svejse kabler på motorveksler <b>Tid:</b> Kortvarigt (+/- 1 min.), 1-3 gange dagligt	Yderst brandfarlig Kan forårsage øjenirritation Kan forårsage sløvhed/svimmelhed Holdes væk fra varme, gnister, åben ild m.v. Rygning forbudt	<b>Værnemidler:</b> Sikkerhedsbriller.
Lim, Hurtiglim	Loctite 401	Henkel	24-07-2024	<b>Anvendes:</b> Samling af plastrør <b>Tid:</b> Kortvarigt (+/- 10 sek.), meget sjældent	Forårsager hudirritation Forårsager alvorlig øjenirritation Kan forårsage irritation af luftveje Klæber til huden og øjnene på få sekunder	<b>Værnemidler:</b> Handsker og sikkerhedsbriller.
Lim, Montage	Turbo Tack 291	Dana Lim	28-05-2025	<b>Anvendes:</b> Befæstning af gummiklodser til rammer samt fiksering af bæringer som hjælp, inden de bliver skruet fast <b>Tid:</b> Kortvarigt (+/- 2 min.), flere gange dagligt	Ingen	<b>Værnemidler:</b> Nitril handsker.
Lim PVC-U	Special lim	Tangit	05-03-2024	<b>Anvendes:</b> Samling af plastrør <b>Tid:</b> Kortvarigt (+/- 2 min.), meget sjældent	Meget brandfarlig væske/damp Kan forårsage hudirritation Kan forårsage alvorlig øjenskade Kan forårsage sløvhed/svimmelhed Mistænkt for at fremkalde kræft Kan forårsage irritation af luftvejene	Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Gravide skal ubetinget undgå indånding og kontakt med huden. <b>Værnemidler:</b> Handsker og briller.

Blå produkter lagerføres og kan tages fra kemiskab. HUSK at 'plukke' produktet på sag i IT-Effekt.  
 Giv besked til KLA, når du tager den 2. sidste.

## Kemisk risikovurdering

Materiale	Variant	Lev.	SDS	Brug/tid	Særlige farer (Klassificering fra pkt. 2 i SI)	Værnemidler/foranstaltninger
Lim, Rørtætning	Loctite 55	Henkel	14-11-2024	<b>Anvendes:</b> Samling af plastrør <b>Tid:</b> Kortvarigt (+/- 10 sek.), meget sjældent	Kan forårsage hudirritation Kan forårsage alvorlig øjenirritation Kan forårsage irritation af luftveje	Sørg for tilstrækkelig tilførelse af frisk luft. <b>Værnemidler:</b> Kemikaliebestandige handsker. Sikkerhedsbriller ved risiko for stænk. Åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation.
Paksalve	Unipak	Sanistål	13-03-2024	<b>Anvendes:</b> Samling af plastrør <b>Tid:</b> Kortvarigt (+/- 10 sek.), meget sjældent	Ingen	<b>Værnemidler:</b> Ved risiko for direkte kontakt eller stænk skal ansigtssværn benyttes.
Olie med PTFE	TRI-17	Kema	25-11-2022	<b>Anvendes:</b> Smøring af hængsler, skinnesystem til filtre, plastsamlinger m.v. <b>Tid:</b> Korvarigt (+/- 30 sek.), flere gange dagligt	Yderst brandfarlig Beholder under tryk. Kan spærges ved opvarmning	Beskyttes mod sollys. <b>Værnemidler:</b> Ingen krav. Det anbefales at bruge briller ved risiko for stænk og nitril handsker ved langvarig eller gentagen hudkontakt. Åndedrætsværn med A2-filtre ved utilstrækkelig udsugningsventilation.
Olie, Kæde, klar	KK-2002  Syntetisk GM-12 W-12	Kema	18-08-2025	<b>Anvendes:</b> Smøring af hængsler, skinnesystem til filtre, plastsamlinger m.v. <b>Tid:</b> Korvarigt (+/- 30 sek.), flere gange dagligt	Yderst brandfarlig Beholder under tryk. Kan spærges ved opvarmning	Beskyttes mod sollys. <b>Værnemidler:</b> Ingen krav. Det anbefales at bruge briller ved risiko for stænk og nitril handsker ved langvarig eller gentagen hudkontakt. Åndedrætsværn med A2-filtre ved utilstrækkelig udsugningsventilation.
Olie, Multi 2000		Würth	25-05-2022			
Olie, Multi Plus		Würth	27-11-2025			
Olie, Silicone Glidemiddel		Kema	14-12-2020			
Olie, Silicone Glidemiddel		Würth	17-11-2022			
Olie, Bore-/skære		Stroxx	02-11-2022	<b>Anvendes:</b> Beskyttelse af bor forud for boring af huller i jern, rustfrit stål o.l. <b>Tid:</b> Kortvarigt (+/- 2 sek.), sjældent	Beholder under tryk. Kan sprænge ved opvarmning	Beskyttes mod sollys. <b>Værnemidler:</b> Nitril handsker.
Olie, Metalbearbejdningsolie	Supercut	CRC	21-02-2022	<b>Anvendes:</b> Beskyttelse af bor forud for boring af huller i jern, rustfrit stål o.l. <b>Tid:</b> Kortvarigt (+/- 2 sek.), sjældent	Brandfarlig. Beholder under tryk. Kan sprænge ved opvarmning	Beskyttes mod sollys. <b>Værnemidler:</b> Neopren handsker samt sikkerhedsbriller EN166. Åndedrætsværn ved utilstrækkelig udluftning.

Blå produkter lagerføres og kan tages fra kemiskab. HUSK at 'plukke' produktet på sag i IT-Effekt.  
Giv besked til KLA, når du tager den 2. sidste.

## Kemisk risikovurdering

Materiale	Variant	Lev.	SDS	Brug/tid	Særlige farer (Klassificering fra pkt. 2 i SI)	Værnemidler/foranstaltninger
Oxygen	CFH52505	CHF	01-07-2021	<b>Anvendes:</b> Til frigørelse af lejer, møtrikker m.v. (anvendes sammen med special gas) <b>Tid:</b> Kortvarigt (+/- 4 min.), 1-3 gange dagligt	Kan forårsage eller forstærke brand. Beholder under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.	skyttes mod sollys. <b>Værnemidler:</b> Beskyttelsestøj, beskyttelsesbriller og nitril/butyl handsker. Brug åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation.
Rustopløser m/PTFE	RTF-169	Kema	02-12-2022	<b>Anvendes:</b> Adskillelse af hårdt fastspændte/rustne bolte o.l. <b>Tid:</b> Kortvarigt (+/- 2 sek.), ofte	Yderst brandfarlig Beholder under tryk. Kan spærges ved opvarmning	Beskyttes mod sollys. <b>Værnemidler:</b> Ingen krav. Det anbefales at bruge briller ved risiko for stænk og nitril handsker ved langvarig eller gentagen hudkontakt. Åndedrætsværn med A2-filtrer ved utilstrækkelig udsugningsventilation.
Røg alarm tester		Sleep Safe	18-04-2024	<b>Anvendelse:</b> Test af røgspjæld <b>Tid:</b> Kortvarigt (+/- 10 sek.), 1-4 gange dagligt	Yderst brandfarlig aerosol Beholder under tryk. Kan spærges ved opvarmning Forårsager alvorlig øjenirritation Holdes væk fra varme, gnister, åben ild m.v. Rygning forbudt	Beskyttes mod sollys. <b>Værnemidler:</b> Sikkerhedsbriller og butyl- eller nitril-handsker. Åndedrætsværn med utilstrækkelig udluftning.
Røgtest Smoke Formular	-	AVS Nordic	11-11-2021	<b>Anvendelse:</b> Test af luftretning i kanal	Ingen	<b>Værnemidler:</b> Ingen krav.
Røgtest Super Fluid	90 ml.	Zero Toys	07-01-2019	<b>Tid:</b> Kortvarigt (+/- 10 sek.), flere gange dagligt		
Sprinklervæske	21 gr.	Kemira	18-03-2021	<b>Anvendes:</b> Påfyldning på biler til rengøring af ruder. <b>Tid:</b> 1-2 min., stældent	Ingen	<b>Værnemidler:</b> Handsker.
Sulfo	Dishwashing Liquid Classic	At Home Clear	21-02-2023	<b>Anvendes:</b> Som glidemiddel på rammer til aggregater. <b>Tid:</b> Kortvarigt (+/- 1 min.), sjældent	Kan forårsage allergisk hudreaktion	<b>Værnemidler:</b> ligennemtrængelige handsker. Sikkerhedsbriller ved risiko for sprøjt. Åndedrætsværn ved overskridelse af grænseværdi samt utilstrækkelig udluftning.

Blå produkter lagerføres og kan tages fra kemiskab. HUSK at 'plukke' produktet på sag i IT-Effekt.  
Giv besked til KLA, når du tager den 2. sidste.

## Kemisk risikovurdering

Materiale	Variant	Lev.	SDS	Brug/tid	Særlige farer (Klassificering fra pkt. 2 i SDS)	Værnemidler/foranstaltninger
Tryk-booster	TB-338	Kema	12-01-2026	<b>Anvendes:</b> Rensning af censorer i stinkske. <b>Tid:</b> Kortvarigt (+/- 2 sek.), flere gange dagligt	Yderst brandfarlig Beholder under tryk. Kan spærges ved opvarmning	Beskyttes mod sollys. <b>Værnemidler:</b> Ingen krav. Det anbefales at bruge briller ved risiko for stænk og åndedrætsværn med A2-filter ved utilstrækkelig udsugningsventilation.
U-rørsmanometer væske	AWS 10	KIMO	14-03-2023	<b>Anvendes:</b> Påfyldning af u-rør på ældre ventilationsanlæg til måling af tryk. <b>Tid:</b> Kortvarigt (+/- 1 min.), meget sjældent	Undgå indånding Må ikke udledes til miljøet	<b>Værnemidler:</b> Ugennemtrængelige handsker. Det anbefales at bruge briller ved risiko for stænk.
Vinyl Make-up		Basta	23-09-2019	<b>Anvendes:</b> Rengøring af bil indvendigt <b>Tid:</b> 15 - 30 min., stænk	Yderst brandfarlig Beholder under tryk. Kan spærges ved opvarmning Kan forårsage hudirritation Kan forårsage sløvhed og svimmelhed.	Etabler øjenskyllestation når arbejdsstedet samt sørg for god ventilation. <b>Værnemidler:</b> Handsker, briller og åndedrætsværn samt beskyttelsebeklædning ved risiko for kontakt eller stænk.
Wheel Paint Silver		Presto	13-05-2024	<b>Anvendes:</b> Rengøring og vedligehold af fælge på biler. <b>Tid:</b> 5 min., 1-2 årligt	Yderst brandfarlig Beholder under tryk. Kan spærges ved opvarmning	Beskyttes mod sollys. Anvendes kun udendørs. <b>Værnemidler:</b> Handsker og briller.
Zink Alu spray	ZA-550	Kema	22-12-2022	<b>Anvendes:</b> Sprayes på stålmateriale til forebyggelse af rustdannelse, f.eks. ved nye borehuller, klippet plader o.l. <b>Tid:</b> Kortvarigt (5-10 sek.), flere gange dagligt	Beholder under tryk. Kan sprænge ved opvarmning Kan forårsage hudirritation og alvorlig øjenirritation	Beskyttes mod sollys. <b>Værnemidler:</b> Beskyttelsesbriller. Butyl handsker ved langvarig brug
Zinkspray	CA-223	Pureno Care	09-10-2024	<b>Anvendes:</b> Sprayes på stålmateriale til forebyggelse af rustdannelse, f.eks. ved nye borehuller, klippet plader o.l. <b>Tid:</b> Kortvarigt (5-10 sek.), flere gange dagligt	Beholder under tryk. Kan sprænge ved opvarmning Kan forårsage hudirritation	Beskyttes mod sollys. <b>Værnemidler:</b> Nitril handsker, åndedrætsværn 'AX brun' og beskyttelsesbriller med sideskjold.

Blå produkter lagerføres og kan tages fra kemiskab. HUSK at 'plukke' produktet på sag i IT-Effekt.  
Giv besked til KLA, når du tager den 2. sidste.