



Tuyau AGRIROBUSTE

Tuyau plat doublé en caoutchouc renforcé

Tuyau plat ultra résistant, conçu spécialement pour l'agriculture et l'irrigation. Enveloppe tissée 100% fil synthétique haute ténacité intégré dans un Nitrile/PVC vulcanisé utilisant le procédé d'extrusion à travers la gaine textile.

Avantages

- Résistance avancée à l'abrasion
- Résistant au fumier liquide
- Bonne résistance à l'eau de mer et aux intempéries
- Résistance à l'eau, au pétrole, aux acides et produits chimiques
- Excellente résistance au temps et aux UV
- Aucun nettoyage ni séchage nécessaire
- Résistant de -35°C à +100°C
- Entretien et manipulation faciles



Applications

- Traction
- Lisier
- Boue
- Eau
- Drainage de l'eau

Services

- Couleur standard rouge, autres sur demande
- Possibilité de marquage individuel
- Tous types de raccords disponibles sur demande
- Autres diamètres sur demande
- Longueur maximale: 200m

Diamètre pouce (mm)	Poids (g/m)	Epaisseur (mm)	Pression d'éclatement (bar)	Pression de service (bar)	Résistance à la traction (bar)
2" (52)	650	2,8	50	25	4500
2 ½" (65)	800	3,5	50	25	6300
3" (75)	1100	3,5	50	25	9300
3 ½" (90)	1176	3,5	40	20	11000
4" (102)	1400	3,5	40	20	12300
4 ½" (110)	1660	3,5	40	15	12800
5" (127)	1900	4	30	15	15200
6" (152)	2150	4	30	15	17900