

EB-760W



Projecteer uw visie met een betaalbare, grote display tot 150 inch die de betrokkenheid, het leerproces en de productiviteit zal verbeteren.

Ongehinderde en meeslepende presentaties zijn nu mogelijk ongeacht de grootte van het klaslokaal of de vergaderzaal met deze heldere, compacte en betaalbare display-oplossing.

Het heldere beeld van de EB-760W, dat schaalbaar is tot 150 inch, is duidelijk zichtbaar vanuit elke hoek en op afstand. Bovendien kan content eenvoudig worden gedeeld of rechtstreeks vanaf meerdere apparaten worden gestreamd voor de perfecte samenwerkingservaring.

De lens met ultrakorte projectieafstand van de EB-760W maakt veilige, discrete plaatsing dichtbij de display mogelijk, zodat sprekers niet bang hoeven te zijn dat ze schaduwen werpen.

Met een Colour Light Output van 4100 lumen en Epson 3LCD-technologie is het scherm helder en levendig tot 150 inch en duidelijk zichtbaar vanuit alle hoeken en op afstand. De ervaring is meeslepend en gebruiksvriendelijk.

Projectie maakt ook flexibele schermformaten mogelijk, schaalbaar van 49 tot 150 inch. De schermformaten kunnen voor elke ruimte worden geoptimaliseerd met één vertrouwd product en tegen vaste kosten

Dankzij veelzijdige bedrade en draadloze connectiviteitsopties, waaronder schermspiegeling via Miracast™, kunnen deelnemers moeiteloos content delen vanaf hun pc's of mobiele apparaten. Met een aangesloten optionele Epson-visualiser kunnen documenten, presentaties of 3D-objecten ongelooflijk gedetailleerd worden weergegeven.

In tegenstelling tot een flatpanel-display is er geen zwaar, breekbaar glaspaneel dat vanuit bepaalde hoeken storende, gereflecteerde dode hoeken creëert. Daarnaast worden sprekers niet blootgesteld aan directe blauwe lichtstraling van het lcd-paneel, dat verondersteld wordt schadelijk te zijn voor de ogen. In combinatie met een hygiënisch, antibacterieel whiteboard kunnen docenten presentaties annoteren met droog uitwisbare stiften. Om energie te besparen kunnen ze het whiteboard ook gewoon gebruiken met de display uitgeschakeld.

DATASHEETS



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Schaalbare HD-display voor elke ruimte**
53-150 inch UST-display voor ongehinderd kijkplezier (geen schaduwen/reflecties)
- **Heldere en energiezuinige laser**
CLO van 4 100 lumen met 3LCD-technologie voor helderdere kleuren bij slechts 205 W
- **Moeiteloze connectiviteitsopties**
Bedraad/draadloos display met automatische inschakelfunctie en USB 2A-uitgang voor smart-sticks
- **Gebruiksvriendelijk en gebouwd om lang mee te gaan**
Vrijwel onderhoudsvrij met een garantie van 5 jaar of 12 000 uur
- **Documentcamera-compatibel**
Creëer een meeslepende les of presentatie en neem deze live op



EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Projectiesysteem	3LCD-technologie, RGB vloeibare-kristalruiter
LCD-paneel	0,59 inch met C2 Fine

AFBEELDING

Lichtopbrengst gekleurd licht	4.100 Lumen- 2.800 Lumen (spaarstand) in overeenstemming met ISO IDMS15.4
Lichtopbrengst wit licht	4.100 Lumen - 2.800 Lumen (spaarstand) In accordance with ISO 21118:2020
Resolutie	WXGA
High definition	HD ready
Beeldverhouding	16:10
Contrastratio	Over 2.500.000 : 1
Lichtbron	Laser
Lichtbron	20.000 Uren Durability High, 30.000 Uren Durability Eco
Trapezocorrectie	Handmatig verticaal: $\pm 3^\circ$, Handmatig horizontaal $\pm 3^\circ$
Videobewerking	10 Bits
Verticale 2D refresh frequentie	100 Hz - 120 Hz
Kleurenreproductie	tot 1,07 miljard kleuren

OPTIEK

Projectieverhouding	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Lens	Optisch
Projectieformaat	60 inch - 150 inch
F-nummer projectielens	1,6
Brandpunt	3,7 mm
Focus	Handmatig
Offset	6 : 1

CONNECTIVITEIT

Aansluitingen	USB 2.0-A (2x), RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T), Draadloos LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, VGA in (2x), VGA uit, HDMI in (3x), Composiet in, Miracast, Stekkeraansluiting uit, Stekkeraansluiting in (3x), USB 2.0 Type B (alleen service), Wi-Fi Direct, microfooningang
Smartphone-aansluiting	Ad-hoc / infrastructuur
Netwerkprotocol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

GEAVANCEERDE FUNCTIES

Veiligheid	Kensington-bescherming, Toetsenbordblokkering, Hangslot, Opening voor veiligheidskabel, Slot voor draadloze LAN-unit, Beveiliging van draadloos LAN, Wachtwoordbeveiliging
Features	A/V mute, Arc Correction, Automatische inschakeling, Automatisch bron zoeken, Ingebouwde luidspreker, CEC-compatibel, Aanpasbaar gebruikerslogo, Digitale zoom, Direct inschakelen/uitschakelen, Compatibel met documentencamera, Email notification, Startscherm, Horizontale en verticale keystone-correctie, Beeldverschuiving, JPEG-viewer, Lange levensduur lichtbron, Netwerkprojectie, OSD-kopieerfunctie, Zonder computer, Power on button, Quick Corner, Planningfunctie, Schermspiegeling, Ultrabreed display (16:6), Bediening via het internet, Extern webbeheer, Geschikt voor draadloos LAN, iProjection-app
Kleurenmodi	Bord, Bioscoop, Dynamisch, Presentatie, sRGB
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Detectie van AMX-apparaten, Control4 Simple Device Discovery Protocol (SDDP)

EB-760W

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Stroomkabel
- Afstandsbediening incl. batterijen
- Quick Start handleiding



EPSON[®]

PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-760W

ALGEMEEN

Power consumption	197 Watt - On mode power consumption (Normal) 263 Watt (Peak), 199 Watt (Eco), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Warmteafgifte	895 BTU/hour (max)
Voedingsspanning	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Afmetingen	356 x 395 x 133 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	5,9 kg
Geluidsniveau	Normaal: 37 dB (A) - Spaarmodus: 27 dB (A)
Temperatuur	Opslag -10° C - 60° C
Luchtvochtigheid	Bedrijf 20% - 80%, Opslag 10% - 90%
	Als de projector is bevestigd aan het plafond of aan de muur en zich bevindt in een omgeving met vette rook of waar olie-achtige vloeistoffen of chemicaliën worden vervluchtigd, of locaties waar veel rook of plasmabellen worden gebruikt bij het organiseren van evenementen, of etherische oliën worden verdampt, dan is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van onze producten onderhevig zijn aan materiaaldegradatie, waardoor deze onderdelen na verloop van tijd kunnen breken en de projector van het plafond op de grond zou kunnen vallen.
	Als u zich zorgen maakt over de omgeving waarin uw projector is geïnstalleerd of als u andere vragen hebt, kunt u contact opnemen met onze supportafdeling voor verdere assistentie.
Bijgeleverde software	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Opties	Air filter, Ceiling mount, Aansluit- en bedieningskast, Externe luidspreker, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Draadloze LAN-unit, Wireless transmitter - ELPWT01
Luidspreker	16 Watt
Type ruimte/toepassing	Vergaderruimte/klaslokaal
Plaatsing	Aan plafond bevestigd, Desktop, Aan de wand bevestigd
Colour	Wit/zwart

OVERIGE

Garantie	60 maanden Carry-in of 12.000 h Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar
----------	---

OPTIONELE ACCESSOIRES

- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
- ELPSPO2
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

EB-760W

LOGISTICS INFORMATION

SKU	V11HA81080
Streepjescode	8715946715285
Land van herkomst	Filippijnen
Palletformaat	2 stuks

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza, B-1930 Zaventem

Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: 0900-5050808*
* (0.05 /oproep + 0.15 /min.)
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Last extracted: 2023-05-09

EPSON[®]