EB-L635SU

DATASHEETS

De laserprojector EB-L635SU met korte projectieafstand van 6000 lumen is ideaal voor gebruikers die grote beelden in kleine ruimten moeten produceren.

Als marktleider op het gebied van 3LCD-technologie blijft Epson zijn laserprojectoren met hoge helderheid verbeteren met compactere display-oplossingen met korte projectieafstand. De EB-L635SU biedt effectieve, praktische en creatieve toepassingen om te voldoen aan de displaybehoeften in onderwijs, bedrijfsleven, musea en bezoekersattracties. Dit alles zonder dat dit ten koste gaat van de beeldkwaliteit of de flexibiliteit van de lens-shift.

Heldere, kosteneffectieve display-oplossingen
De EB-L635SU biedt maar liefst 6000 lumen en WUXGA Full HD-resolutie voor een betaalbare prijs met displays die nog helderder, boeiender en indrukwekkender zijn, zelfs in helder verlichte omgevingen. Dit betekent dat gebruikers kunnen upgraden naar laserprestaties en -betrouwbaarheid, met een lager stroomverbruik, zonder hiervoor een vermogen kwijt te zijn. Het bevat eveneens: projectieverhouding van 0,8:1, ondersteuning voor 4K-invoer, technologie voor detailverbetering, edge blending en brede lens-shift voor uitdagende installatieomgevingen. De EB-L635SU is geschikt voor grootformaat en blended displays, zonder dat dit ten koste van de helderheid of de levendige details gaat.

Verbeterde connectiviteit
Deze display-oplossing biedt verschillende manieren om verbinding te maken, meerdere bronnen tegelijk weer te geven en draadloos te presenteren. De EB-L635SU wordt geleverd met toekomstbestendige connectiviteitsopties zoals HDMI en HDBaseT met 4K-signaalondersteuning, 5 GHz draadloos met bedrijfsbeveiliging, een upgrade van Miracast, een ingebouwde mediaspeler en ondersteuning voor het draadloze presentatiesysteem ELPWP10 van Epson.

Eenvoudige en flexibele installatie
Deze stijlvolle en compacte projector ondersteunt 360 graden installatie zonder dat dit ten koste gaat van de beeldkwaliteit en ondersteunt 16:6 ultra breedbeeld, HDMI-uitvoer en edge blending voor installatie van meerdere projectoren. Ook beschikbaar in zwart. Ook beschikbaar in wit.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Helderheid van 6000 lumen**
  Scherpe beelden en heldere kleuren, zelfs in goed verlichte ruimtes
- **WUXGA-resolutie**
  Scherpe Full HD-beelden voor uitstekende helderheid
- **Toekomstbestendige connectiviteitsopties**
  Ondersteuning voor 4K-invoer, HDMI, HDBaseT, geïntegreerde Wi-Fi en schermspiegeling
- **Eenvoudige, flexibele installatie**
  Lichtgewicht en compact ontwerp met brede lens-shift
- **Projectie met korte projectieafstand**
  Grote beelden in krappe ruimten (projectieverhouding van 0,8:1)

No.1 SINCE 2001
EPSON WORLD LEADER IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK	
Projectiesysteem	3LCD-technologie, RGB vloeibare-kristalsluiter
LCD-paneel	0,67 inch met C2 Fine
AFBEELDING	
Lichtopbrengst gekleurd licht	6.000 Lumen- 4.200 Lumen (spaarstand) in overeenstemming met ISO IDMS15.4
Lichtopbrengst wit licht	6.000 Lumen - 4.200 Lumen (spaarstand) In accordance with ISO 21118:2020
Resolutie	WUXGA
High definition	Full HD
Beeldverhouding	16:10
Contrastratio	Over 2.500.000 : 1
Lichtbron	Laser
Lichtbron	20.000 Uren Durability High, 30.000 Uren Durability Eco
Trapezecorrectie	Handmatig verticaal: ± 30 °, Handmatig horizontaal ± 30 °
Videobewerking	10 Bits
Kleurenreproductie	tot 1,07 miljard kleuren
OPTIEK	
Projectieverhouding	0,80:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Lens	Optisch
Lens shift	Handmatig - Verticaal ± 50 %, horizontaal ± 20 %
Projectieformaat	50 inch - 200 inch
Projectieafstand groothoeklens	0,9 m - 3,5 m
F-nummer projectielens	1,7
Brandpunt	11,76 mm
Focus	Handmatig
CONNECTIVITEIT	
Aansluitingen	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T), Draadloos LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Draadloos LAN b/g/g 25 GHz, Draadloos LAN a/n (5 GHz), VGA in (2x), VGA uit, HDMI-uitgang, HDBaseT, Miracast, Stekkeraansluiting uit, Stekkeraansluiting in (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), USB 2 Type A-weergave
Smartphone-aansluiting	Ad-hoc / infrastructuur
Netwerkprotocol	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
GEAVANCEERDE FUNCTIES	
Veiligheid	Kensington-bescherming, Toetsenbordblokkering, Opening voor veiligheidskabel, Slot voor draadloze LAN-unit, Beveiliging van draadloos LAN, Wachtwoordbeveiliging
2D-kleurmodi	Dynamisch, Bioscoop, Presentatie, sRGB, DICOM SIM
Features	A/V mute, Arc Correction, Automatische inschakeling, Automatisch bron zoeken, Ingebouwde luidspreker, CEC-compatibel, Aanpasbaar gebruikerslogo, Daisy-chain multiprojectie, Digitale zoom, Direct inschakelen/uitschakelen, Compatibel met documentencamera, Edge blending, Startscherm, Horizontale en verticale keystone-correctie, JPEG-viewer, Lange levensduur lichtbron, Zonder computer, Power on button, Quick Corner, Planningfunctie, Schermspiegeling, Split-screen-functie, Superresolutie, Ultrabreed display (16:6), Volume control, Bediening via het internet, Extern webbeheer, Geschikt voor draadloos LAN, iProjection-app
Kleurenmodi	Bioscoop, Dynamisch, Presentatie, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Detectie van AMX-apparaten, Control4 Simple Device Discovery Protocol (SDDP)

EB-L635SU

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Stroomkabel
- Afstandsbediening incl. batterijen
- Kabelafdekking
- User guide
- Garantiedocumenten
- Hoofdapparaat

No.1 SINCE 2001
EPSON WORLD LEADER IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-L635SU

ALGEMEEN	
Power consumption	287 Watt - On mode power consumption (Normal) 345 Watt (Peak), 258 Watt (Eco), 0,3 Watt (Energy saving standby)
Voedingsspanning	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Afmetingen	440 x 334 x 136 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	8,4 kg
Geluidsniveau	Normaal: 38 dB (A) - Spaarmodus: 27 dB (A)
Temperatuur	Opslag -10° C - 60° C
Luchtvochtigheid	Bedrijf 20% - 80%, Opslag 10% - 90% Als de projector is bevestigd aan het plafond of aan de muur en zich bevindt in een omgeving met vettige rook of waar olie-achtige vloeistoffen of chemicaliën worden vervluchtigd, of locaties waar veel rook of plasmabellen worden gebruikt bij het organiseren van evenementen, of etherische oliën worden verdampt, dan is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van onze producten onderhevig zijn aan materiaaldegradatie, waardoor deze onderdelen na verloop van tijd kunnen breken en de projector van het plafond op de grond zou kunnen vallen. Als u zich zorgen maakt over de omgeving waarin uw projector is geïnstalleerd of als u andere vragen hebt, kunt u contact opnemen met onze supportafdeling voor verdere assistentie.
Opties	Aansluit- en bedieningskast, Documentcamera, Externe luidspreker, HDBaseT Zender, MB22-plafondmontage, Draadloze LAN-unit
Luidspreker	10 Watt
Type ruimte/toepassing	Bestuurskamer, Grote vergaderruimte/auditorium, Vergaderruimte/klaslokaal, Projectiemapping, Signage/retail, Bezoekersattractie
Plaatsing	Aan plafond bevestigd, Desktop
Colour	Wit
OVERIGE	
Garantie	36 maanden Carry-in Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar

EPSON®

OPTIONELE ACCESSOIRES

EB-L635SU

- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
  V12H005A01
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
  V13H134A56
- Ceiling Mount ELPMB22
  V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
  V12H526040
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
  V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
  V12H003P14
- Safety Wire - ELPWR01
  V12H003W01
- Ceiling Mount - ELPMB68
  V12H006AE0
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68
  V12H006AF0

LOGISTICS INFORMATION

SKU	V11HA29140
Streepjescode	8715946695372
Land van herkomst	Filippijnen

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza, B-1930 Zaventem

Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: 0900-5050808*
* (0.05 /oproep + 0.15 /min.)
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.