EB-760Wi

Interactief flexibel display dat impact maakt op elke werkplek. Gericht op gebruikersbehoeften en het verbinden van mensen om de communicatie te verbeteren.

Ongehinderde en interactieve presentaties zijn nu mogelijk ongeacht de grootte van het klaslokaal of de vergaderzaal met deze heldere, compacte en betaalbare touch-display-oplossing.

Het heldere beeld van de EB-760Wi, schaalbaar tot 100 inch, is duidelijk zichtbaar vanuit elke hoek en op afstand. Bovendien kan content eenvoudig worden gedeeld of rechtstreeks vanaf meerdere apparaten worden gestreamd voor de perfecte samenwerkingservaring.

De EB-760Wi is een stapje hoger dan de EB-760W, met extra interactieve functies.

Met interactieve technologie kunnen twee digitale pennen tegelijk op de display worden gebruikt (finger-touch beschikbaar via optioneel accessoire FT01). Presentaties kunnen worden bestuurd en tot leven worden gebracht met aantekeningen op het scherm, terwijl een verscheidenheid aan handige ingebouwde tools de productiviteit ondersteunt. Een optionele Epson visualiser-camera kan worden bediend via de display. Zo kunnen documenten of objecten vanaf een bureau worden geprojecteerd zodat de details voor iedereen zichtbaar zijn.

De lens met ultrakorte projectieafstand maakt veilige, discrete plaatsing boven de display mogelijk, zodat sprekers de interactie aan kunnen gaan zonder schaduwen te werpen.

Met een laserlichtbron van 4 100 lumen in combinatie met 3LCD-technologie produceert de lens een groot, helder en levendig scherm tot 100 inch, duidelijk zichtbaar vanuit alle hoeken en op afstand.

Dankzij veelzijdige bedrade en draadloze connectiviteitsopties, waaronder schermspiegeling via Miracast™, kunnen deelnemers moeiteloos content delen vanaf hun pc's of mobiele apparaten.

In tegenstelling tot een flatpanel-display is er geen zwaar, breekbaar glaspaneel dat vanuit bepaalde hoeken storende, gereflecteerde dode hoeken creëert. Daarnaast worden sprekers niet blootgesteld aan directe blauwe lichtstraling van het lcd-paneel, dat verondersteld wordt schadelijk te zijn voor de ogen.

DATASHEETS

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Interactieve HD-display voor elke ruimte**
  53-100 inch UST-display voor ongehinderd kijkplezier (geen schaduwen/reflecties)
- **Heldere en energiezuinige laser**
  CLO van 4 100 lumen met 3LCD-technologie voor helderdere kleuren bij slechts 205 W
- **Moeiteloze connectiviteitsopties**
  Bedraad/draadloos display met automatische inschakelfunctie en USB 2A-uitgang voor smart-sticks
- **Gebruiksvriendelijk en gebouwd om lang mee te gaan**
  Vrijwel onderhoudsvrij met een garantie van 5 jaar of 12 000 uur
- **Documentcamera-compatibel**
  Creëer een meeslepende les of presentatie en neem deze live op

No.1 SINCE 2001
EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK	
Projectiesysteem	3LCD-technologie, RGB vloeibare-kristalsluiter
LCD-paneel	0,59 inch met C2 Fine
AFBEELDING	
Lichtopbrengst gekleurd licht	4.100 Lumen- 2.800 Lumen (spaarstand) in overeenstemming met ISO IDMS15.4
Lichtopbrengst wit licht	4.100 Lumen - 2.800 Lumen (spaarstand) In accordance with ISO 21118:2020
Resolutie	WXGA
High definition	HD ready
Beeldverhouding	16:10
Contrastratio	Over 2.500.000 : 1
Lichtbron	Laser
Lichtbron	20.000 Uren Durability High, 30.000 Uren Durability Eco
Trapezecorrectie	Handmatig verticaal: ± 3 °, Handmatig horizontaal ± 3 °
Videobewerking	10 Bits
Verticale 2D refresh frequentie	100 Hz - 120 Hz
Kleurenreproductie	tot 1,07 miljard kleuren
OPTIEK	
Projectieverhouding	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Lens	Optisch
Projectieformaat	53 inch - 100 inch
F-nummer projectielens	1,6
Brandpunt	3,7 mm
Focus	Handmatig
Offset	6 : 1
CONNECTIVITEIT	
Aansluitingen	USB 2.0-A (2x), RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T), Draadloos LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, VGA in (2x), VGA uit, HDMI in (3x), Composiet in, Miracast, Stekkeraansluiting uit, Stekkeraansluiting in (3x), USB 2.0 Type B (alleen service) (2x), Wi-Fi Direct, microfooningang
Smartphone-aansluiting	Ad-hoc / infrastructuur
Netwerkprotocol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
GEAVANCEERDE FUNCTIES	
Veiligheid	Kensington-bescherming, Toetsenbordblokkering, Beveiligd met wachtwoord, Hangslot, Opening voor veiligheidskabel, Slot voor draadloze LAN-unit, Beveiliging van draadloos LAN, Wachtwoordbeveiliging
Features	A/V mute, Arc Correction, Automatische inschakeling, Automatisch bron zoeken, Ingebouwde luidspreker, CEC-compatibel, Aanpasbaar gebruikerslogo, Digitale zoom, Direct inschakelen/uitschakelen, Compatibel met documentencamera, Ondersteuning voor dubbele pen, Gemakkelijke OSD-voorinstelling, Email notification, Startscherm, Horizontale en verticale keystone-correctie, Beeldverschuiving, Direct AAN/UIT, Interactief, Interactief startscherm, Interactief OSD-menu, JPEG-viewer, Lange levensduur lichtbron, Mail notification function, Microfooningang, Netwerkadministratie, Netwerkprojectie, OSD-kopieerfunctie, Zonder computer, PC Interactive, Aantekeningen maken zonder pc, Power on button, Projectieapp voor Chromebook, Quick Corner, Planningfunctie, Schermspiegeling, Split-screen-functie, Bediening via het internet, Extern webbeheer, Whiteboard delen-functie, Geschikt voor draadloos LAN, iProjection-app, iProjecton instelling met QR-code
Interactiviteit	Ja - pen en finger-touch
Kleurenmodi	Bord, Bioscoop, Dynamisch, Presentatie, sRGB
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Detectie van AMX-apparaten, Control4 Simple Device Discovery Protocol (SDDP)

EB-760Wi

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Stroomkabel
- Afstandsbediening incl. batterijen
- Interactieve pennen
- 2 x penpunt (teflon)
- 4 x penpunt (vilt)
- Pennenhouder/-standaard
- Quick Start handleiding
- USB-kabel

No.1 SINCE 2001
EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-760Wi

ALGEMEEN	
Power consumption	197 Watt - On mode power consumption (Normal) 263 Watt (Peak), 199 Watt (Eco), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Warmteafgifte	895 BTU/hour (max)
Voedingsspanning	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Afmetingen	356 x 395 x 133 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	6 kg
Geluidsniveau	Normaal: 37 dB (A) - Spaarmodus: 27 dB (A)
Temperatuur	Opslag -10° C - 60° C
Luchtvochtigheid	Bedrijf 20% - 80%, Opslag 10% - 90%
	Als de projector is bevestigd aan het plafond of aan de muur en zich bevindt in een omgeving met vettige rook of waar olie-achtige vloeistoffen of chemicaliën worden vervluchtigd, of locaties waar veel rook of plasmabellen worden gebruikt bij het organiseren van evenementen, of etherische oliën worden verdampt, dan is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van onze producten onderhevig zijn aan materiaaldegradatie, waardoor deze onderdelen na verloop van tijd kunnen breken en de projector van het plafond op de grond zou kunnen vallen. Als u zich zorgen maakt over de omgeving waarin uw projector is geïnstalleerd of als u andere vragen hebt, kunt u contact opnemen met onze supportafdeling voor verdere assistentie.
Bijgeleverde software	Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management
Opties	Air filter, Ceiling mount, Aansluit- en bedieningskast, Externe luidspreker, Finger Touch Unit, Finger Touch Unit Wall Bracket, Penpunt (vilt), Penpunt (teflon), Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Draadloze LAN-unit, Wireless transmitter - ELPWT01
Luidspreker	16 Watt
Type ruimte/toepassing	Vergaderruimte/klaslokaal
Plaatsing	Aan plafond bevestigd, Desktop, Aan de wand bevestigd
Colour	Wit/zwart
OVERIGE	
Garantie	60 maanden Carry-in of 12.000 h Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar

EPSON®

OPTIONELE ACCESSOIRES

- ELPFT01 - Finger Touch Unit
  V12H007A24
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01
  V12HA05A09
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
  V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
  V12H774010
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
  V12HA06A06
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
  V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
  V13H134A60
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
  V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
  V12H003P14

LOGISTICS INFORMATION

SKU	**V11HA80080**
Streepjescode	**8715946715261**
Land van herkomst	**Filippijnen**
Palletformaat	**2 stuks**

EB-760Wi

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza, B-1930 Zaventem

Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: 0900-5050808*
*** (0.05 /oproep + 0.15 /min.)**
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Last extracted: 2023-08-18