

EB-770Fi



Projecteer uw visie met een interactieve Full HD-display tot 100 inch die de betrokkenheid, het leerproces en de productiviteit zal verbeteren.

Ongehinderde en interactieve leersessies zijn nu mogelijk ongeacht de grootte van het klaslokaal of de vergaderzaal met deze heldere, compacte en betaalbare aanraakdisplay.

Het heldere beeld van de EB-770Fi, schaalbaar tot 100 inch, is duidelijk zichtbaar vanuit elke hoek en op afstand. Bovendien kan content eenvoudig worden gedeeld of rechtstreeks vanaf meerdere apparaten worden gestreamd voor de ultieme samenwerkingservaring.

De EB-770Fi is een stapje hoger dan de EB-770F, met extra interactieve functies.

Met interactieve technologie kunnen twee digitale pennen tegelijk op de display worden gebruikt (finger-touch beschikbaar via optioneel accessoire FT01). Presentaties kunnen worden bestuurd en tot leven worden gebracht met aantekeningen op het scherm, terwijl een verscheidenheid aan handige ingebouwde tools de productiviteit ondersteunt. Een optionele Epson visualiser-camera kan worden bediend via de display. Zo kunnen documenten of objecten vanaf een bureau worden geprojecteerd zodat de details voor iedereen zichtbaar zijn.

Een laserlichtbron van 4 100 lumen in combinatie met 3LCD-technologie produceert een grote, heldere en levendige display tot 100 inch, die duidelijk zichtbaar is vanuit alle hoeken en op afstand.

Dankzij veelzijdige bedrade en draadloze connectiviteitsopties, waaronder schermspiegeling via Miracast™, kunnen deelnemers moeiteloos content delen vanaf hun pc's of mobiele apparaten.

De ervaring is meeslepend en gebruiksvriendelijk.

De lens met ultrakorte projectieafstand maakt veilige, discrete plaatsing boven de display mogelijk, zodat sprekers de interactie aan kunnen gaan zonder schaduwen te werpen.

In tegenstelling tot een flatpanel-display is er geen zwaar, breekbaar glaspaneel dat vanuit bepaalde hoeken storende, gereflecteerde dode hoeken creëert. Daarnaast worden sprekers niet blootgesteld aan directe blauwe lichtstraling van het lcd-paneel.

DATASHEETS



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Interactieve FHD-display voor elke ruimte**
49-100 inch UST-display voor ongehinderd kijkplezier (geen schaduwen/reflecties)
- **Heldere en energiezuinige laser**
CLO van 4 100 lumen met 3LCD-technologie voor helderdere kleuren bij slechts 205 W
- **Moeiteloze connectiviteitsopties**
Bedraad/draadloos display met automatische inschakelfunctie en USB 2A-uitgang voor smart-sticks
- **Gebruiksvriendelijk en gebouwd om lang mee te gaan**
Vrijwel onderhoudsvrij met een garantie van 5 jaar of 12 000 uur
- **Documentcamera-compatibel**
Creëer een meeslepende les of presentatie en neem deze live op



EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Projectiesysteem	3LCD-technologie, RGB vloeibare-kristalruiter
LCD-paneel	0,62 inch met C2 Fine

AFBEELDING

Lichtopbrengst gekleurd licht	4.100 Lumen- 2.800 Lumen (spaarstand) in overeenstemming met ISO IDMS15.4
Lichtopbrengst wit licht	4.100 Lumen - 2.800 Lumen (spaarstand) In accordance with ISO 21118:2020
Resolutie	1080p
High definition	Full HD
Beeldverhouding	16:9
Contrastratio	Over 2.500.000 : 1
Lichtbron	Laser
Lichtbron	20.000 Uren Durability High, 30.000 Uren Durability Eco
Trapezocorrectie	Handmatig verticaal: $\pm 3^\circ$, Handmatig horizontaal $\pm 3^\circ$
Videobewerking	10 Bits
Verticale 2D refresh frequentie	192 Hz - 240 Hz
Kleurenreproductie	tot 1,07 miljard kleuren

OPTIEK

Projectieverhouding	0,25 - 0,35:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Lens	Optisch
Projectieformaat	60 inch - 100 inch
F-nummer projectielens	1,6
Brandpunt	3,7 mm
Focus	Handmatig
Offset	5 : 1

CONNECTIVITEIT

Aansluitingen	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (alleen service) (2x), RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T), Draadloos LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, VGA in (2x), VGA uit, HDMI in (3x), Composit in, Miracast, Stekkeraansluiting uit, Stekkeraansluiting in (3x), microfooningang, Synchr. invoer, Synchr. uitvoer, Interface met multi-aanraakscherm (optioneel)
Netwerkprotocol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink

GEAVANCEERDE FUNCTIES

Veiligheid	Kensington-bescherming, Toetsenbordblokkering, Beveiligd met wachtwoord, Hangslot, Opening voor veiligheidskabel, Slot voor draadloze LAN-unit, Beveiliging van draadloos LAN, Wachtwoordbeveiliging
Features	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Arc Correction, Automatische inschakeling, Automatisch bron zoeken, Ingebouwde luidspreker, CEC-compatibel, Digitale zoom, Direct inschakelen/uitschakelen, Compatibel met documentencamera, Ondersteuning voor dubbele pen, Gemakkelijke OSD-voorstelling, Email notification, Ondersteuning voor finger-touch, Startscherm, Horizontale en verticale keystone-correctie, Beeldverschuiving, Direct AAN/UIT, Interactief, Interactief startscherm, Interactief OSD-menu, Mail notification function, Microfooningang, Netwerkadministratie, Netwerkprojectie, OSD-kopieerfunctie, PC Interactive, Aantekeningen maken zonder pc, Projectieapp voor Chromebook, Quick Corner, Planningfunctie, Schermspiegeling, Schermdeling, Split-screen-functie, Ultrabreed display (16:6), Bediening via het internet, Extern webbeheer, Whiteboard delen-functie, Geschikt voor draadloos LAN, iProjection-app, iProjecton instelling met QR-code
Interactiviteit	Ja - pen en finger-touch
Kleurenmodi	Bord, Bioscoop, Dynamisch, Presentatie, sRGB, DICOM SIM
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Detectie van AMX-apparaten, Control4 Simple Device Discovery Protocol (SDDP)

EB-770Fi

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Stroomkabel
- Pennenhouder/-standaard
- Interactieve pennen
- 2 x penpunt (teflon)
- 4 x penpunt (vilt)
- USB-kabel
- Afstandsbediening incl. batterijen
- Quick Start handleiding



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-770Fi

ALGEMEEN

Power consumption	197 Watt - On mode power consumption (Normal) 263 Watt (Peak), 199 Watt (Eco), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Warmteafgifte	895 BTU/hour (max)
Voedingsspanning	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Afmetingen	356 x 395 x 133 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	6 kg
Geluidsniveau	Normaal: 37 dB (A) - Spaarmodus: 27 dB (A)
Temperatuur	Opslag -10° C - 60° C
Luchtvochtigheid	Bedrijf 20% - 80%, Opslag 10% - 90%
	Als de projector is bevestigd aan het plafond of aan de muur en zich bevindt in een omgeving met vette rook of waar olie-achtige vloeistoffen of chemicaliën worden verlichtigd, of locaties waar veel rook of plasmabellen worden gebruikt bij het organiseren van evenementen, of etherische oliën worden verdampt, dan is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van onze producten onderhevig zijn aan materiaaldegradatie, waardoor deze onderdelen na verloop van tijd kunnen breken en de projector van het plafond op de grond zou kunnen vallen.
	Als u zich zorgen maakt over de omgeving waarin uw projector is geïnstalleerd of als u andere vragen hebt, kunt u contact opnemen met onze supportafdeling voor verdere assistentie.
Bijgeleverde software	Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management
Opties	Air filter, Ceiling mount, Aansluit- en bedieningskast, Externe luidspreker, Finger Touch Unit, Finger Touch Unit Wall Bracket, Penpunt (vilt), Penpunt (teflon), Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Draadloze LAN-unit, Wireless transmitter - ELPWT01
Luidspreker	16 Watt
Type ruimte/toepassing	Vergaderruimte/klaslokaal
Plaatsing	Aan plafond bevestigd, Desktop, Aan de wand bevestigd
Colour	Wit/zwart

OVERIGE

Garantie	60 maanden Carry-in of 12.000 h Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar
----------	---

OPTIONELE ACCESSOIRES

- ELPFT01 - Finger Touch Unit
V12H007A24
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01
V12HA05A09
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14

LOGISTICS INFORMATION

SKU	V11HA78080
Streepjescode	8715946715230
Land van herkomst	Filippijnen
Palletformaat	2 stuks

EB-770Fi

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza, B-1930 Zaventem

Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: 0900-5050808*
* (0.05 /oproep + 0.15 /min.)
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

EPSON[®]