

# HYUNDAI

## POWER PRODUCTS

### HYUNDAI HY3000F, HY3000C, HY4000i, HY4100L, HY6000

Gratulerer med kjøpet av strømaggregat fra Hyundai. Før aggregatet tas i bruk er det viktig at det klargjøres og settes i drift ved å følge denne manualens enkle trinn. Det er også viktig med jevnlig vedlikehold for problemfritt bruk og lang levetid på aggregatet.

**Trinn 1:** Åpne esken, pakk ut og sjekk for synlige feil og skader på produktet. Eventuelle feil eller mangler skal rapporteres før aggregatet tas i bruk.

**Trinn 2:** Fyll olje på motoren  
Vi anbefaler Motul 15W40 til sommerbruk eller 5W30 til helårsbruk.  
Det skal fylles olje helt til nedre kant av oljepåfyllingsstussen (sjekk nivå med peilepinnen).

**Trinn 3:** Fyll aggregatet med fersk blyfri bensin.

**Trinn 4:** Sett strømbryter (Load breaker) i off posisjon

**Trinn 5:** Sett "bensinkran" og av/på bryter i "ON" posisjon. Slå på full choke. Start aggregatet. Slå av choke så fort aggregatet starter.

**Trinn 6:** Sett strømbryter (Load breaker) i ON posisjon etter at motoren har oppnådd litt temperatur. La aggregatet få driftstemperatur før du belaster det.

**Trinn 7:** Siste kontroll. Sjekk for lekkasjer. Kontroller at aggregatet leverer strøm og se etter evt varsellamper eller feilmeldinger.

**Trinn 8:** Slå av strømbryter (Load breaker) før du stopper aggregatet.

**VIKTIG! Det skal skiftes olje etter 10 timers bruk første gang etter innkjøring av motor**  
Deretter skiftes olje etter 100 timers bruk (se ellers manualen for service og vedlikehold)

**VIKTIG! Utvidet garanti 3-år (privatkunder) og serviceregistrering**

Alle aggregater skal registreres online på **hyundai.skanbatt.no**

Her fyller man inn aggregatets serienr samt annen relevant informasjon

Utvidet garanti gjelder IKKE dersom ikke disse prosedyrene følges