



DOORIA®

Dörrar för livet

SKÖTSEL - GARANTIER



SKÖTSELANVISNINGAR/GARANTI

INNERDÖRRAR

Trä är ett levande material som påverkas och förändras vid fukt- och temperaturförändringar. Sörj för att hålla rummets temperatur och relativa luftfuktighet så konstant som möjligt genom god uppvärmning och bra ventilation. För att undvika för stora rörelser i trämaterial, ska den relativa fuktigheten (RF) vara i intervallet 30-60 %. Innerdörrar bör ha samma klimat på båda sidor av dörren. Var uppmärksam på olika träslags tekniska egenskaper som hårdhet, tryck- och repkänslighet, färg m.m. Skydda dörren och torka bort all fukt omedelbart. Rengör dörren med ljummet vatten, tillsatt såpa eller ammoniakfritt diskmedel vid behov.

FLÄCKBORTTAGNING

Om du får en fläck på dörren så följ vårt fläckborttagningsschema.

MÅLADE INNERDÖRRAR & KARMAR

Dörrarna är målade i en NCS S-kulör med halvmatt glans (se produktblad för glansgrad). Mindre skador kan punktmålas. Vid en större skada kan det krävas spackling och ommålning av hela dörrbladet.

KLARLACKADE INNERDÖRRAR & KARMAR

Dörrrens lackade yta underhålls genom omlackering vid behov. Innan lackering skall dörren mellanslipas med fint slippapper, 150 eller finare. Dörren dammsugs noga och torkas av med en luddfri, urvriden torkduk innan lackering. Använd en vattenbaserad lack av bra kvalitet. Skador kan överlackas efter rengöring och en lätt puts med ett fint slippapper. Omlackering förutsätter att dörren inte är behandlad med vax eller polish. Om detta är gjort, måste lacken slipas bort helt innan behandling.

TIPS OCH RÅD

Följ våra monteringsanvisningar och om du känner dig osäker så ta hjälp av en fackman. Monterings- och skötselansvisningar finner du på vår hemsida www.dooria.se.

Använd lämplig maskeringstejp vid målning eller putsning av omkringliggande ytor. Ytor som maskeras måste vara rena och torra. Maskeringstejpen ska avlägsnas så snart som möjligt så den inte bränner fast. Ta försiktigt bort tejpen så inte färgsläpp uppstår.

GARANTI

Garantitid räknas från vårt fakturadatum till vår återförsäljare. Som garantisedel gäller kvittot.

Garantin gäller under förutsättning att felet inte beror på t ex en olyckshändelse efter varans mottagande, vanvård, onormal användning eller att skötselansvisningar inte tillämpats.

Garantin förutsätter att montering och underhåll utförts på ett korrekt sätt enligt monterings- och underhållsinstruktioner.

Dooria standardkulör är vit NCS S 0502-Y.

Vi målar de kulörer som ingår i den standardiserade NCS S-färgskalan eller i de fall vi på kunds begäran målat i motsvarande RAL-kulör. Garantierna gäller under förutsättning att ytbehandlingen utförts av Dooria. Garantin gäller ej på produkter målade i kulörer över NCS S 7500-N.

Vi lämnar 2 års fabriksgaranti på innerdörrar, karmar och glaspartier.

FLÄCKBORTTAGNING

Avlägsna fläckar innan de hunnit torka in i lacken och eftertorka om nödvändigt med rent vatten. Använd en väl urvriden trasa. En lackerad dörr skadas av för mycket hett vatten, starka rengörings-medel som t.ex. perkloretylen, thinner, aceton och T-sprit. Använd därför dessa produkterna med stor försiktighet. OBS! Slipning med stålull och skurnylon kan repa lacken. Bearbetad yta får nästan alltid annorlunda utseende efter bättring.

Ta bort fläckar kontinuerligt. För bästa resultat bör fläckar tas bort när de är färska och därefter tvättas av med rent vatten. Använd en väl urvriden trasa. En oljad dörr skadas av mycket vatten, starka rengöringsmedel och starka lösningsmedel. Följ fläckschemat här under. Starta med steg 1 och fortsätt genom punkterna tills fläcken är borta.

- 1) Svag såplösning, eventuellt kompletterad med bearbetning av fläcken med vit nylonduk.
- 2) Byt ut såplösningen mot terpentinsamt bearbeta fläcken med vit nylonduk.
- 3) Slipa bort fläcken med grön nylonduk eller fint slippapper (min 180-korning). Slipa i fiberriktningen.
- 4) Om fläcken inte går bort på annat sätt, skrapa med rakblad, kniv eller sickel.

Om fläckborttagningen orsakar nedmattningsav ytan eller ljusa fläckar, komplettera punktvis med olja. Använd trasa eller pensel, vänta 15-20 minuter, efterpolera för hand med röd eller vit nylonduk. Upprepa om nödvändigt. OBS! Bearbetad yta får nästan alltid annorlunda utseende efter bättring.

Fläck av:	Tas bort med:
Choklad, fett, frukt, glass, grädde, juice, kaffe, läsk, saft, te, vin, ägg, öl, exkrementer, kräkningar, urin	Neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel utan ammoniak utspätt i ljummet vatten
Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot, svårare fläckar av choklad och fett	Tvättnafta, lacknafta
Färgkriter, läppstift, tusch	T-sprit 50 % späd med vatten
Stearin, tugggummi	Kylspray eller lägg en plastpåse med isbitar på fläcken. Skrapa sedan försiktigt
Blod	Kallt vatten

REKLAMATION

Kvittot vid köp av produkt gäller som garantibevis. Felmonterad produkt omfattas inte av produktgarantin. Om det visar sig att reklamerad produkt är felmonterad förbehåller vi oss rätten till att debitera kostnader i samband med besiktning. Garantier gäller ej om produkt bearbetas efter mottagande.