



Skötselråd för målade ytor

Var försiktig med nymålade ytor. Färgens slutliga goda egenskaper uppnås först efter några veckor, varför försiktighet bör beaktas när det gäller slitage, rep känslighet och uppglansning. Släta ytor bör inte belastas under härdningstiden.

Latexfärg är termoplastisk d v s mjuknar och är känslig för värme, fukt, och belastning. Skador kan därför uppkomma på slätt ytor av t ex plastföremål, tungt eller fuktigt husgeråd. Använd aldrig sprit eller starka lösningsmedel.

Snickerier

NORMAL RENGÖRNING: Använd handdiskmedel alternativ allrengörningsmedel som inte innehåller lösningsmedel. Tvätta med svagt tempererat (ljummet) tvättvatten. Hett vatten kan mjuka upp färgytan och försvåra rengörningen. Använd mjuk borste eller svamp. Tvätta alltid nedifrån och upp. Skölj rikligt med vatten och ventilerare därefter för att minska fuktigheten i luften.

FLÄCKBORTTAGNING: Prova med alifatnafta eller lacknafta på fläckar som inte går bort med handdiskmedel alternativ allrengörningsmedel. Alclorit har blekande effekt på en del fläckar. Med utspädd ättiksyra (matättika) avlägsnar man rostfläckar. Svarta missfärgningar kan uppstå när man gnider metall mot färgytan. Radera bort dem med ett suddgummi.

Tak/väggar Glans 3-7

NORMAL RENGÖRNING: Matta yror är generellt känsliga för upp glansning om man gnider på ytan. Kan också bli flammig, framför allt vid kraftig tvättning. Vid rengörning torka därefter ytan försiktigt med en väl urvriden trasa.

Tak/väggar Glans 20

NORMAL RENGÖRNING: Använd handdiskmedel alternativ allrengörningsmedel som inte innehåller lösningsmedel. Tvätta med svagt tempererat (ljummet) tvättvatten. Hett vatten kan mjuka upp färgytan och försvåra rengörningen. Använd mjuk borste eller svamp. Tvätta alltid nedifrån och upp. Skölj rikligt med vatten och ventilerare därefter för att minska fuktigheten i luften.

FLÄCKBORTTAGNING: Prova med alifatnafta eller lacknafta på fläckar som inte går bort med handdiskmedel alternativ allrengörningsmedel. Alclorit har blekande effekt på en del fläckar. Med utspädd ättiksyra (matättika) avlägsnar man rostfläckar. Svarta missfärgningar kan uppstå när man gnider metall mot färgytan. Radera bort dem med ett suddgummi.



Silikatfärg

NORMAL RENGÖRNING: För att få bort smuts och mögel som kan uppkomma i samband med luftföroreningar och fukt rekommenderas att utvändigt målade ytor tvättas en gång per år. Livslängden förlängs då på den målade ytan. Använd bara ljummet vatten om färgen är applicerad på poröst och / eller sugande underlag. På ett icke sugande underlag kan allrengörningsmedel. Tvätta alltid nerifrån och upp. Tips: använd skumspruta. Vid mögelsanering använd Alcolit och i svårare fall i kombination med boracol 10Rh.

FLÄCKBORTTAGNING: Prova med Alinafta eller lacknafta på fläckar som inte går bort med allrengörningsmedel.

Rostfläckar kan tas bort med utspädd citronsyra.

KOMPLETTERANDE BEHANDLING: Visst normal slitage kan ommålning ske efter rengörning med ljummet vatten på sugande underlag och på icke sugande underlag med allrengörningsmedel.

Sandgrängade Tak

NORMAL RENGÖRNING:

Får ej tvättas med vatten, endast en mjuk torrborste får användas.

Tapetserade ytor

NORMAL RENGÖRNING: Blöt fläcken med trasa eller svamp (använd tvällösning eller diskmedel), använd flödigt med ljummet vatten så att alla tvålorester avlägsnas. Torka av överskott på vatten och låt därefter tapeten självtorka. Undvik att få vätska i skarvarna där tapeten är oskyddad.

Golv Epoxi

NORMAL RENGÖRNING: Dammsugning (eventuellt sopning av målade yta). Tvättning med varmt vatten och allrengörningsmedel.

Tvätta golvet med trasa eller mopp, använd skurborste på smutsiga ytor.

OBS! Tänk på halkrisken med vatten på dessa blanka och hårda ytor.

Golv

NORMAL RENGÖRNING: Dammsugning (eventuellt sopning av målade yta). Tvättning med varmt vatten och allrengörningsmedel. Tvätta golvet med trasa eller mopp.

OBS! Starkare lösningsmedel kan lösa upp och förstöra ytan.

Golv Dammbindning

NORMAL RENGÖRNING: Golvytorna rengörs med en lätt avfettning med varmt vatten (ej hett) samt allrengörningsmedel. Skölj ytorna om inte smutsen upplösts vid avfettning.

På golvytorna där dammbindningen är bortsliten komplettera med ny behandling.