




BRIDGEHILL®
WE SIMPLY BLOCK FIRE



FORKLIFT

- Bestrijdt brand in vorkheftrucks in slechts enkele seconden
 - De meest efficiënte oplossing voor het isoleren van brand in elektrische vorkheftrucks
 - Beschikbaar in twee maten
 - Wordt geleverd in een smartbag en heeft geen onderhoud nodig
 - Het blusdeken heeft een levenslange garantie, mits deze in de smartbag wordt bewaard
- **Combat les incendies de chariots élévateurs en quelques minutes secondes**
 - **La solution la plus efficace pour isoler incendie dans les chariots élévateurs électriques**
 - **Disponible en deux tailles**
 - **Livré dans un 'smartbag' et sans entretien requis**
 - **La couverture anti-feu est garantie à vie, à condition qu'elle rangé dans le 'smartbag'**



 5 x 5m	 15 Kg
 7 x 7m	 30 Kg

- magazijnen • havens • fabrieken • productiebedrijven en andere locaties waar het van cruciaal belang is een brand snel te bestrijden
- **entrepôts • ports • usines • usines de production et autres endroits où il est essentiel de combattre rapidement un incendie**



1. Plaats het blusdeken op de grond naast de vorkheftruck en rol het deken uit.
2. Beide personen pakken een handvat vast en trekken het blusdeken op veilige wijze over de vorkheftruck in één vloeiende beweging.
3. Controleer of de blusdeken strak op de grond ligt. Wacht minstens 20 minuten en laat de brandweer het blusdeken verwijderen.

1. Placez la couverture anti-feu sur le sol à côté du chariot élévateur et déroulez la couverture.
2. Les deux personnes saisissent une poignée et tirent en toute sécurité la couverture anti-feu sur le chariot élévateur en un mouvement fluide.
3. Vérifiez si la couverture anti-feu est bien tendue au sol. Attendez au moins 20 minutes et laissez les pompiers retirer la couverture anti-feu.



Brand in elektrische vorkheftrucks:
Als u elke 2-15 seconden een luid knetterend geluid hoort, is er sprake van interne kortsluiting. Verwijder het blusdeken pas als het geluid is gestopt. De interne kortsluiting zorgt voor een kleine brand die zich van cel naar cel verspreidt. Het blusdeken voorkomt dat de kleine brand zich uitbreidt naar andere plekken in de vorkheftruck. Als de vorkheftruck beschikt over een hefmaat, bedekt u alleen de cabine en trekt u het blusdeken tussen de hefmaat en de cabine naar beneden.

Feu de chariot élévateur électrique :
Si vous entendez un fort crépitement toutes les 2 à 15 secondes, il y a un court-circuit interne. Ne retirez pas la couverture anti-feu tant que le bruit n'a pas cessé. Le court-circuit interne crée un petit incendie qui se propage de cellule en cellule. La couverture anti-feu empêche le petit incendie de se propager à d'autres endroits du chariot élévateur. Si le chariot élévateur est équipé d'un mât élévateur, couvrez uniquement la cabine et abaissez la couverture anti-feu entre le mât élévateur et la cabine.