

Europæiske Union. Bilag III. CPR 305/2011
Declaration of Performance_DoP_Ydeevnedeklaration

DoP nr. øko-01

DATO: 2019-01-01

1. Byggevareridentifikation

BurntWood massivtræs-profiler af overfladebrændt nåletræ

2. Tilsigtet anvendelse

BurntWood - forventes anvendt i overensstemmelse med applikationskategori.:

- Udvendig træbeklædning Producers I overensstemmelse med harmoniseret standard DS/EN 14915 "Massiv træbeklædning til indvendig og udvendig brug - Egenskaber, evaluering af overensstemmelse og mærkning"
-

3. Fabrikant

BurntWood
Mondrupsvej 8
8260 Viby J

4. Bemyndiget repræsentant

Anders Mølgaard,
Adm. direktør – CEO
Tlf. +45 40948182
kontakt@burntwood.dk - www.burntwood.dk

5. Systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen

Generelt gælder det at produktion af "solid wood products" der benyttes til "panelling and cladding incl. Siding":

- wall and ceiling panelling for internal use
- wall and ceiling cladding for external uses

Producers I overensstemmelse med harmoniseret standard DS/EN 14915 "Massiv træbeklædning til indvendig og udvendig brug - Egenskaber, evaluering af overensstemmelse og mærkning"

Systemer til vurdering og kontrol af byggevares konstans af ydeevne

- CPR 305/2011, DS/EN 14915 "Massiv træbeklædning til indvendig og udvendig brug - Egenskaber, evaluering af overensstemmelse og mærkning" Annex ZA, AVCP-niveau 4.

6. Deklareret ydeevne

Nr.	Egenskaber	Ydeevne / Performance	Harmoniseret produkt standard
1	Intended use	Overflade brændt nåletræ til udvendig på facadebeklædning.	EN 14915
2	Dimension	Tykkelse ≥ 18 mm Bredde 42 – 210 mm	
3	Density	Gran 400 kg/m^3 Fyr 450 kg/m^3	
4	Reaction to fire (tabel 1 DS/EN14915)	D-s2,d0	
5	Water vapour permeability	Gran 60μ Fyr 65μ	
6	Thermal conductivity	Gran $0,11 \text{ W/mK}$ Fyr $0,12 \text{ W/mK}$	
7	Sound absorption	NPD – No Performance Declared	
8	Biological durability (DS/EN 350-2)	NPD – No Performance Declared	
9	PCP content	NPD – No Performance Declared	
10	Release of formaldehyde	NPD – No Performance Declared	
11	Release of dangerous substance	NPD – No Performance Declared	
12	Resistance to fixing	NPD – No Performance Declared	

7. Relevant teknisk dokumentation

Produktet er behandlet med en grundingsolie baseret på linolie, som er dokumenteret i Sikkerhedsdatablad af dato 2018-12-12_BurntWood

Denne Declaration of Performance_DoP_Ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af fabrikanten anført i punkt 3.

Underskrevet for og på vegne af fabrikanten.

Anders Mølgaard
Adm. Direktør -CEO