

## Forslag om stibelysning

Modtaget fra Andel-Lumen.

Vi har lige sammensat det på denne mail. Vi har lavet beregningen med Nyx330 som giver en maste afstand på op 35 m ved en 4 m mast. Vi har lavet en lille skitse over planen for arbejdet. Det bliver nødvendigt at lave et nyt kabelskab hvor lyset tændes. Dette kan placeres i den nordlige ende som vist på skitse. Vi er gået ind med en lav tilslutning (under 1 kW) hvilket dækker jeres behov til belysningen. Vi har tillige tilføjet en ekstra mast i den sydlige ende. Hvis ikke den mast er der kommer der ikke en tilstrækkelig belysning.

Tilbud indeholder som følgende.

- Etablering af 250 m grav i ubefæstet areal.
- Etablering af 5 stk 4 m master inkl Nyx330
- Opsætning af 1 stk tændskab samt tilslutning af dette forsyningen.
- Tilslutningsbidrag (under 1kW)
- Optagning og nedlægning af SF sten svarende til 34 m.
- Indmåling af kabler og master
- Test og idriftsætning af anlæg
- Dokumentation af ovenstående arbejder.

Samlet pris kr. 218.625 incl. moms.

Vi kan tilbyde drift af lyspunkter efterfølgende. Udgiften til denne ligger på kr. 250,00 incl. moms pr år pr lyspunkt.

Finansiering: Foreningen optager lån incl. omkostninger på kr. 230.000.

Lånet afvikles over ca. 6 år hvilket giver en årlig ydelse på kr. 50.500

svarende til en stigning i kontingentet på kr. 350,00 pr. parcel pr. år.

El-forbrug incl. drift af lyspunkter anslås til ca. kr. 3.000,00 pr. år.

# Nyx 330 - mastarmatur

Design: Wilhelm Leinhardt Arkitekter



NYX er en serie af udendørs lamper til montering på væg, mast eller stander. NYX opfylder tidens krav om behageligt, blændfrit lys og er i kraft af sin enkle, stærke form med til at præge byens rum ved dagslys.

Nyx 330 fås til montering på mast og på væg. Som de øvrige armaturer i serien fås lygtehovedet i sort og cortenfarve samt to grå farvevarianter, som begge passer til galvaniserede standardmaster. Armaturene er enkle og vandalsikre, udført i støbt aluminium med afskærmning i frosted eller opaliseret polycarbonat.

Nyx 330 fås med to forskellige LED-typer, som for at opnå minimal blænding og behageligt lys er trukket tilbage i armaturet. Afskærmningens kant er synlig og medvirker til optisk føring.

NYX 330 er velegnet til montering på master fra 3 til 6 meter. Lygtehovedet kan monteres enkeltvis på alle typer master med topdiameter på 60 mm. Adapter til 48 og 42 mm master bestilles separat.

Lygtehovedet fås endvidere med gennemboret hus til montage af flere lygter på en cylindrisk 60 mm mast - se evt. billeder på galleriet på [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk).

Nyx 330 kan desuden monteres på dobbeltarm, som leveres i to størrelser, 800 eller 1600 mm. Standardudgaven er i varmgalvaniseret stål, som kan males i Nyx-farverne mod tillæg.

**FOCUS-LIGHTING**



Søg i dette område

Bedømmelse Timer Alle filtre

4 m mester med Nyx 330 armatur.  
Maks afstand mellem master 35 m.  
Placeringer er vejledende.

Kabelgrav i  
ubefæstet areal

Nyt tændskab placeres her.  
Der tilmeldes ny måler med til  
Radius med forbrug under  
1000W (for at få lavere  
tilslutningsgebyr)

Log