Teknisk datablad

FOL-LD1003R-01 9W LED

PRO-Downlight med høy CRI, passer perfekt på steder det er viktig å få frem fargene fint.

Art.nr.	FOL-LD1003R-01
Montasje:	Innfelt
Spenning (V):	220-240V
Frekvens (Hz):	50Hz
Strøm (mA):	
Systemforbruk (W):	9
Fabrikat, LED:	CREE
Mål (mm):	85x89
Vekt:	
Utskjæringshull:	75mm
Farge:	Silver Frame
Materiale:	Aluminium
Fargegjengivelse (CRI):	>90
Lysfarge:	2700K
Lumen ut (lm):	810
Lumen/W:	90
Forventet levetid (timer):	50000 timer
Lystilbakegang:	L70B50
Garanti:	5 år
Fargetoleranse:	MacAdam > 3
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +45°C
IP-grad:	IP20
Avskjerming:	Titan URG-4
Lysspredning:	38°

Calco AS
LED og Fiberoptikk

Vi produserer Fiberoptiske & LED løsninger

Fiberoptisk Calco AS
Akland 35, 4950 Risør
Tlf +47 37 15 35 10 post@fiberoptisk.no
www.calco-led.com www.fiberoptisk.no