

Zutrittskontrolle mit Dynamischer Gesichtserkennung und RFID Badge (Mifare) (EM optional)

Prozessor: ARM Cortex A7 Dual Core

Touchscreen 5 inch HD

Optionale Maskenerkennung

200 Watt WDR (wide dynamic range)
für schwierige Lichtverhältnisse

5000 User (10000/50000 optional)

QR Code lesen für Besucher

Wassergeschützt IP-65

200 Watt Infrarot Kamera



| | |
|----------------------|--|
| Betriebsspannung | 12V DC |
| Frequenz | 13.56 Mhz |
| Speicherkarten-Typ | 13.56 Mhz - Mifare Card (ISO 14443A kompatibel) |
| Lese Reichweite | Gesichtserkennung: 0,5 - 2,5m Geschwindigkeit: < 0.2 Sek. |
| Ausgabeformat | Wiegand 26 / 34 |
| Betriebstemperatur | -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) |
| Standby-Strom | < 500mA |
| Betriebsfeuchtigkeit | 0% - 96% RH |
| Index des Schutzes | IP 65 |
| Relais Signal | max. 30V / 1A |
| Masse | L185 x B110 x H20 (mm) |

Für weitere technische Auskünfte und Support melden Sie sich bitte unter tech@cardservice.ch oder telefonisch unter +41(0)56 675 70 20