

# CORI-COMBI Mifare/EM Leser

Dieser Leser mit integriertem Controller  
bietet in einem kompakten Gehäuse  
**eine komplette autonome Zutrittskontrolle für eine Tür.**

Der Leser ist wassergeschützt und  
eignet sich für den Ausseneinsatz.



## Spezifikationen:

- inkl infrarot Programmiergerät
- Spritzwasser geschützt nach IP-66.
- Robustes Design für den Ausseneinsatz.
- Autonome Zutrittskontrolle integriert.
  - Speicher für 1000 Badges.
  - Sabotage Sensor in Gehäuse
- Wahlweise Pulse Modus für Relaisschaltung oder Dauerkontakt EIN/AUS

User	1000 User
Stromversorgung	12-18 VDC
Verbrauch	<35 mA
Leser für	Mifare & EM 125 KHz
Lesefrequenz	13.56 MHz
Reichweite	3-10cm
Relais	Ein Relais (NO, NC, Common)
Zeit einstellbar	0-99 Sekunden (5 Sek. default)
Ausgang Leistung	2 Amp Maximum
Schutzklasse	IP-66
Betriebstemperatur	-30°C-60°C
Feuchtigkeit	10%-99%
Ausführung	ABS Kunststoff
Farbe	Schwarz
Abmessungen	L: 103mm x B: 48mm x H: 20mm
Gewicht	100 Gramm

Für weitere technische Auskünfte und Support melden Sie sich bitte unter [tech@cardservice.ch](mailto:tech@cardservice.ch) oder telefonisch unter +41(0)56 675 70 20