

Wandleser Mifare/EM AP Vandalensicher

Dual Frequenz RFID Wandleser für
EM und Mifare Transponder Chip Typen.

Wasserdicht vergossen IP 66, für den
Aussenbereich geeignet.
Zusätzlich vandalensicher nach IK 10.



Eigenschaften:

- Vandalensicher IK10 % IP66
- 3-8 cm Lese Reichweite
- Mifare
(13.56 Mhz, HID, EM 125 Khz 9-24VDC)
- Ausgang Wiegand 26-58 (einstellbar)

Betriebsspannung	9-24V DC
Frequenz	125 Khz & 13.56 Mhz
Speicherkarten-Typ	125 Khz - EM & HID Karte 13.56 Mhz - NXP Mifare, Mifare Plus, DesFire, Mifare Pro, Mifare UltraLight, Mifare Class 4K Karten
Lese Reichweite	3-8 cm
Ausgabeformat	Wiegand 26 - 44, 56, 58
Betriebs- Temperatur	-40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F)
Standby-Strom	< 25mA
Betriebsfeuchtigkeit	10% - 98% RH
Index des Schutzes	IK10 & IP 66
Masse	L105 x W49 x H21 (mm)

Für weitere technische Auskünfte und Support melden Sie sich bitte unter tech@cardservice.ch oder telefonisch unter +41(0)56 675 70 20