

COREAD UHF L

UHF Leser für mittlere Reichweiten unter 5 Meter.

Das kompakte und Spritzwassergeschützte Gehäuse eignet sich für den Ausseneinsatz und kommt speziell für die automatische Erfassung von Personen und Gegenständen zum Einsatz.

Der Leser wird komplett mit Montagebügel geliefert.

Für Zutrittsanwendungen ist der Leser kompatibel mit den Controllern und Zutrittssoftware aus unserem Programm.



Spezifikationen

Träger Frequenz	865-868 MHz (Europa)
Reichweite	1 - 5 Meter
Lesegeschwindigkeit	< 6ms pro Tag
Statusanzeige	LED und Buzzer
Frequenz Kanal	FHSS Frequency Hopping oder fixer Frequenz über Software konfigurierbar
Ausgangsleistung	0~30 dBm,be einstellbar
Antenne	Zirkular polarisierend, für optimale Erfassung bei unterschiedlichen Lesewinkeln.
Stromversorgung	DC+12V
Ausgangssignal	RS485, RS232, Wiegand26, Wiegand34, RJ45
Ausgangsleistung	0~30 dBm,be einstellbar
Betriebstemperatur	-40 °C ~ +65 °C
Storage Temperatur	-45 °C ~ +95 °C
Relative Feuchtigkeit	20% ~ 90% (nicht kondensierend)
Abmessungen	L 232 x B 232 x H 55mm