



Pineline Comp-clean FA

Produkt nr.	213	
Beskrivning	Starkt alkaliskt tvättmedelskoncentrat för tvätt av järn-, stål- och aluminiumkomponenter i maskinteknikanläggningar och verkstäders underhålls-/reparationsavdelningar. Lämplig också för hjultvättmaskiner med värmeval.	
Specialegenskaper	Lågsjummande i temperaturer över +60 °C. Tar bort vaselin, inbränd olja och fett och all sot. Skyddar järn från korrosion.	
Bruksanvisningar	Se till att det inte finns gamla rester av tvättmedel och smuts i tvättmaskinen. Tillsätt tvättvatten och värm det till +70...+80 °C. Tillsätt ämnet i vattnet så att koncentrationen blir 2 – 5 %. Starta inte tvättmaskinen förrän tvättvattnet är minst +60 °C varmt. Tvättprogrammets längd: 5 – 20 min. Tillsätt ämnet regelbundet i tvättmaskinen för att för att bevara tvätteffekten och korrosionsskyddet. Vid tvättning av aluminium, bör den i frågavarande lämpligheten säkerställas. Doseringen för däcktvättmaskiner är 1 – 5 %. Vid rengöring av aluminium bör man försäkra sig om att kvaliteten är lämplig.	
Obs!	Läs instruktionerna på etiketten för säker användning eller i säkerhetsdatabladet. Förvaras slutet i +5...+30 °C.	
Arbetsmiljö	Säkerställ tillräcklig ventilation. Produkten är biologiskt lättnedbrytbar och uppfyller miljömärkningskraven.	
Teknisk information	Utseende och färg pH-värde (+20 °C) pH-värde (1 vikt-%, +20 °C) Relativ densitet	klar vätska 13,2 11,9 1,15
Innehåll	Nonjoniska tensider Silikater	15 – 30 % 10 – 25 %
Förpackning	25 L, 200 L, 1000 L.	
Övrigt	Produkten har rätt att använda den nordiska Svanenmärkningen (licens nr 4065-0006). Tillverkad i Finland. Transportinformation: UN 3266.	