



Pineline Pressure Wash HD

Produkt nr.	760	
Beskrivning	Starkt alkaliskt tvättmedelskoncentrat för rengöring av transport- schakt-, lyftutrustning mm. Också lämpligt för underhållande rengöring, industriell processutrustning samt för ytor som behöver rengöras innan de ytbehandlas.	
Specialegenskaper	Tar bort kåda, fett, vax, insektsfläckar, vattenbaserad färg mm. Effektiv vid rengöring av presenningar på tunga fordon. Lämpligt för dosering i ång- och trycktvättar.	
Bruksanvisningar	Dosering 1 – 30 %. Tvättvattnets temperatur: +5...+80 °C. Verkningsstid 1 – 5 min. Sköljas rikligt med vatten.	
Obs!	Sprid inte ut medlet på känsliga ytor, såsom lättmetall och galvaniserade ytor. Se instruktionerna på etiketten eller säkerhetsdatabladet för säker användning. Förvaras slutet i +5...+30 °C.	
Arbetsmiljö	Säkerställ tillräcklig ventilation. Produkten är biologiskt lättnedbrytbar och uppfyller miljömärkningskraven.	
Teknisk information	Utseende och färg pH-värde (+20 °C) pH-värde (1 vikt-%, +20 °C) Relativ densitet	klar vätska 13,6 11,9 1,06
Innehåll	Nonjoniska tensider Natriumhydroxid	15 – 30 % < 5 %.
Förpackning	25 L, 200 L, 1000 L.	
Övrigt	Produkten har rätt att använda den nordiska Svanenmärkningen (licens nr 4065-0006). Tillverkad i Finland.	