



Pineline Universal Cleaner

Produkt nr.	210	
Beskrivning	Taloljebaserat allrengöringsmedel för svår smuts i industrier och verkstäder.	
Specialegenskaper	Avlägsnar effektivt olje- och fettsmuts från exempelvis golvet i verkstäder och underhållsavdelningar. Produkten är säker att använda. Lågskummande. Lämpar sig även för golvvättmaskiner.	
Bruksanvisningar	Dosering 1 – 30 %. Tvättvattnets temperatur +5...+50 °C. Verknings tid 1 – 3 min. Golvvättmaskiner: Fyll vattentanken med rent vatten upp till +50 °C. Utspädning: 0,5 – 2 %.	
Obs!	Läs instruktionerna på etiketten för säker användning eller i säkerhetsdatabladet. Förvaras slutet i +5... +30 °C.	
Arbetsmiljö	Säkerställ tillräcklig ventilation. Produkten är biologiskt lättnedbrytbar och uppfyller miljömärkningskraven.	
Teknisk information	Utseende och färg pH-värde (+20 °C) pH-värde (1 vikt-%, +20 °C) Relativ densitet	gulaktig vätska 11,2 8,9 1,03
Innehåll	Nonjoniska tensider	15 – 30 %
Förpackning	4 L, 25 L, 200 L, 1000 L.	
Övrigt	Produkten har rätt att använda den nordiska Svanenmärkningen (licens nr 4065-0006). Tillverkad i Finland.	