



Pineline Träglidmedel

Produktnr.	550	
Beskrivning	Talloljebaserat smörjmedel.	
Användningsområde	Lämplig för automatiskt driven lamell, komponent- och gjutnings-/hyvlingsmaskiner; kan också användas för handmanövrerade träbearbetningsmaskiner där träet glider mot en metallyta.	
Specialegenskaper	Minskar friktionen mellan trä och bas. Löser upp beck samtidigt som det gör efterbehandlingen av trädelar enkel. Skyddar järn och stål från korrosion.	
Användning	Klar för användning med en smörjmedelspump. Förbrukning: 0,2–0,5 dl/kubikmeter timmer.	
Obs!	Porösa material såsom sågspån, -bomull, ull, filt och dukar som har varit indränkta i medlet bör sköljas med vatten före bortskaffande. Förvaras försluten på en sval plats.	
Arbetsmiljö	Sörj för tillräcklig ventilation. Produkten är lätt biologiskt nedbrytbar.	
Teknisk information	Form och färg Viskositet (20 °C) Relativ densitet Flampunkt	mörk, rinnande vätska 40 mPas 0,9 > +160 °C
Ingredienser	Talloljeestrar	> 30 %.
Förpackning	25 L, 200 L.	
Övrig information	Tillverkad i Finland.	

12.3.2018