



Werkstoff: Grundplatte S235JRG2

- 1) Vergußfuge je nach Vergußmörtel und den Gegebenheiten der Baustelle gewählt.
- 2) Abstand „a“ nach statischen Erfordernissen bestimmt.

Abmessungen der Klemmplatten nach NO 17950 und NO 17951, 17951.

Zuordnung zu Schienenprofilen siehe Seite 2.

Auf Wunsch wird der schrumpffreie Vergußmörtel mitgeliefert.

Anwendung mit aufschweißbaren Klemmplatten siehe NO 17962. Andere Kombinationen auf Anfrage.

RIW – Kranschienenunterlagen siehe NO 17910 – NO 17924. Weitere RIW – Klemmplatten siehe NO 17930 – NO 17959.

Material: baseplate S235JRG2

- 1) Grout joint fixed according to the kind of grout and situation of site.
- 2) Distance „a“ fixed to statical requirements.

Dimensions of rail clamps according to NO 17950 and NO 17951.

Application with different rail profiles see page 2.

Delivery of shrink-resistant grout on request.

Application with weldable rail clamps see NO 17962. Other combinations by request.

RIW – Crane rail underlayer see NO 17910 – NO 17924. Further RIW – Rail clamps see NO 17930 – NO 17959.

NO 17961

Seite / page 2

Anwendung – application			Einbaumaße – installation dimensions (mm)						Stückgewicht unit weight kg	
Schienenprofil rail profile	Klemmplatte – Nenngröße rail clamp - size	Norm- standard	B	l	s	d	h	W		
A 45	23	17951	240	110	12	M 16	44	175	4,81	
A 55			260					200	5,02	
A 65			290					225	5,33	
A 75	27	17950	320	130	15	M 20	47	254	8,87	
A 100									8,87	
A 120	33	17951	380	140	20	M 24	55	300	14,37	
A 150									14,37	
S 10	16		160	110	12	M 12	34	102	2,97	
S 14			170					114	3,07	
S 20	23		200			M 16	44	132	4,39	
S 24			140					4,39		
S 30			220					158	4,60	
S 33			155					4,60		
S 41			240					175	4,81	
S 49										7,80
S 54	27	250	130			15	M 20	47	179	7,80
UIC 50										7,80
UIC 54		260		194	7,95					
UIC 60		270		204	8,10					
PRI 85 / MRS 87	33	17951	320	140	20	M 24	55	232	13,05	
MRS 125			340					260	13,49	

Zuordnung zu anderen Schienenprofilen auf Anfrage.

Application to other rail profiles by request.

Die angegebenen Stückgewichte gelten für eine komplette Schienenbefestigung, bestehend aus Grundplatte, Zwischenlage, Klemmplatten sowie den Gewindeankern mit Muttern und Scheiben.

The stated unit weights are valid for one rail fastening, considering of base plate, intermediate layer, rail clamps as soon as thread anchors with nuts and washers.