

AVAIL ADVANCED PRO 0



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	XS, S, M, L
KLEUREN	Ocean Twilight/Chrome
FRAME	Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc
VOORVORK	Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
DEMPER	N/A
ONDERDELEN	
STUUR	Liv Contact SLR D-Fuse, 31.8mm XXS: 380mm, XS: 380mm, S: 400mm, M: 400mm, L: 420mm
HANDVATTEN	Liv Stratus Elite 2.0
STUURPEN	Giant Contact SL AeroLight XXS: 70mm, XS: 70mm, S: 80mm, M: 90mm, L: 90mm
ZADELPEN	Giant D-Fuse SLR, composite, -5/+15mm offset XXS: 350mm, XS: 350mm, S: 350mm, M: 350mm, L: 350mm
ZADEL	Liv Alacra SL
PEDALEN	platform pedal [GCS,GTS] N/A [all other GSC]
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano Ultegra Di2 ST-R8170
VOORDERAILLEUR	Shimano Ultegra Di2 FD-R8150
ACHTERDERAILLEUR	Shimano Ultegra Di2 RD-R8150
REMMEN	Shimano Ultegra hydraulic, Shimano RTCL800 rotors [F]160mm, [R]160mm
REMHENDELS	Shimano Ultegra hydraulic
CASSETTE	Shimano Ultegra, 12-speed, 11x34
AANDRIJVING	KMC X12
CRANKSET	Shimano Ultegra, 34/50 with Giant PowerPro power meter XXS:165mm, XS:165mm, S:170mm, M:170mm, L:172.5mm
BOTTOM BRACKET	Shimano, press fit

WIELSET	
VELGEN	Giant SLR 1 36 Carbon Disc WheelSystem, [F] 36mm, [R] 36mm
NAVEN	[F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant Low Friction Hub, 30t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
SPAKEN	Sapim CX-Ray
BANDEN	CADEX Classic 32, tubeless, 700x32c (33.5mm), folding
EXTRA'S	two bottle cage, fender mount, computer mount, tubeless prepared, 40mm max tire size
LIMITS	
MAXIMALE BANDENRIJHEID	40mm

Adviesprijs: € 6.399,00

GEOMETRIE

FRAME	XS	S	M	L
Zitbuis Lengte (mm)	405	435	465	495
Zitbuis Hoek	74,5°	74,5°	74,0°	74,0°
Frame Lengte (horizontaal) (mm)	520	525	535	555
Balhoofdbuis Lengte (mm)	125	145	165	185
Balhoofdbuis Hoek	71,0°	71,0°	71,0°	72,0°
Vork Sprong (mm)	50	50	50	50
Naloop (mm)	68	68	68	61
Wielbasis (mm)	995	1002	1007	1013
Liggende achtervork lengte (mm)	420	420	420	420
Bottom Bracket Drop (mm)	75	73	73	73
Stack (mm)	528	547	566	589
StackToHandlebar (mm)	606	626	647	668
Reach (mm)	373	373	373	381
ReachToHandlebar (mm)	420	429	439	449
Stand Over Height (mm)	712	737	762	789
Stuur breedte (mm)	380	400	400	420
Stuurpen Lengte (mm)	70	80	90	90
Cranklengte (mm)	165	170	170	172,5
Wielmaat	700C	700C	700C	700C

Deze specificaties zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Specificaties, beschikbaarheid, prijzen en kleuren kunnen echter zonder vooraankondiging wijzigen.