

GROWATT MIN INVERTER 1FASE 2-MPPT 3.0KW

Growatt MIN 3000TL-XE Transformerløs 1-faset inverter, effekt på 3,0kW. Trådløstnetværk via ekstra tilbehør ShineWIFI-X 2MPP Tracker

El nr.: **5478762535**

EAN nr.: **5705157005513**

: **MIN 3000 XE**

Leverandør: **GROWATT**

Min. køb: **1**

Pakningsstørrelse: **1**

IP65



Specifikationer

Max. DC-input kapacitet: 4200 W

Max. indgangsspænding: 500 V

Maks. indgangsstrøm DC pr. MPP-tracker: 12.5 A

MPP spændingsområde: 80 — 500 V

Max. udgangsstrøm AC 50 Hz: 13.6 A

AC-Nominel udgangseffekt: 3000 W

Antal MPP tracker: 2

3-faset strømforsyning: Nej

Maksimal effektivitet: 98.2 %

Euro-virkningsgrad: 97.1 %

Med transformer: Nej

Netovervågning: **Enfaset**

Trådløst internet: **Nej**

Display: **Standard**

Egnet til udendørs montering: **Ja**

Kapslingsklasse (IP): **IP65**

Antal Strengforbindelser pr. MPPT-input: **1**

Vægt: **10.8 kg**

Bredde: **375 mm**

Højde: **350 mm**

Dybde: **160 mm**

Additional Specifications

Food Contact Material: **Nej**

REACH: **Nej**

ROHS: **True**

Tekst

Growatt MIN 3000TL-XE Transformerløs 1-faset inverter, effekt på 3,0kW. Trådløstnetværk via ekstra tilbehør ShineWIFI-X 2MPP Tracker Input Data Max. recommended PV power 4200W Max. DC voltage 500V Start voltage 100V MPPT voltage range 80V-500V Max. input current 12.5A Max. short-circuit current 16A Number of independent MPP trackers 2 Output (AC) Rated AC output power 3000W Max. AC apparent power 3000VA Max. output current 13.6A AC nominal voltage 230V(160V-300V) AC grid frequency 50Hz/60Hz,±5Hz Euro weighted efficiency 97.1% DC surge protection Type II Dimensions (W / H / D) in mm 375/350/160 Weight 10.8KG Operating temperature range -25 °C / + 60 °C Topology Transformerless Environmental Protection Rating IP65 DC connection H4/MC4(opt) Display OLED+LED Interfaces: RS485 / USB Warranty: 5 years