

Radonsperre 400

Radonsperre til gulvkonstruktioner

Beskrivelse :

Radonsperre 400 er en stærk og robust PE-folie, der bruges til radon- og fugtsikring øverst i gulvkonstruktionen. Produktet hindrer luftlækage fra jorden og giver dermed en effektiv og sikker beskyttelse mod, at sundhedsfarlig radongas kan trænge ind i bygningen.

Brugsområde :

Produktet benyttes som radonsperre eller radonmembran øverst i gulvkonstruktionen. Produktet er damptæt og vil også fungere som en robust og solid fugtsperre.

Lager :

Bør opbevares varmt, helst ved stuetemperatur og beskyttet mod UV

Godkendelser og Garanti



Montering :

Monteres på isoleringen i den øvre del af gulvkonstruktionen. Folien kan nemt tilpasses og skæres til med kniv. Alle sammenføjninger skal monteres i overlap. Sammenføjninger, hjørner og gennemføringer forsegles med godkendte, selvklæbende tilbehørsprodukter.

se vores monteringsanvisning på www.isola-platon.dk

Tilbehør :

Radon Tettemasse
Radon Skjøtebånd
Radonmansjett
Isola Radon Komplett
Isola Radon Flexibånd 80mmx10m
se mere tilbehør på www.isola-platon.dk

Radonsperre 400

Varenummer	Bredde	Længde
570001	4000 mm	25000 mm
570003	3070 mm	25000 mm
570002	4000 mm	15000 mm
570005	730 mm	25000 mm

Egenskaber	Metode	Enhed	Værdi
Fleksibilitet i kulde	EN 1109-1	°C	≤ -30
Trækstyrke Langs	EN 12311-1	N/50 mm	≥400
Brudforlængelse Tværs	EN 12311-1	%	≥700
Rivstyrke, tværs	EN 12310-1	N	≥90
Brudforlængelse Langs	EN 12311-1	%	≥600
Rivstyrke, langs	EN 12310-1	N	≥90
Skjærestyrke i skjøt	EN 12317-2	N/50 mm	≥100
Trækstyrke Tvers	EN 12311-1	N/50 mm	≥400
Vanddampmodstand (sd)	-	m	≥ 135

