

Isola Radonbrønd

Radonbrønd til ventilering af byggegrunden

Beskrivelse :

Brønde til udluftning af radongas fra jorden har navne, der angiver den kapacitet, som hver type har – i m² ved 50 Pa. De er lavet i rustfrit stål med gastæt endelukning. Kan monteres lodret eller vandret.



Brugsområde :

Radonbrønden benyttes til ventilering af jorden under bygninger. Det etableres et undertryk under radonspærren, som forhindrer, at sundhedsfarlig radongas kan trænge ind i bygningen.

Lager :

Bør opbevares tørt og tempereret

Tilbehør :

Radonmansjett
Radon Tettemasse

Montering :

Alle Isola Radonbrønde – A200, A300 og A400 – kan monteres både lodret og vandret. Brønden skal monteres som en gennemføring eller som en del af et system gennem spærren i gulvkonstruktionen. Den perforerede ende ned i dræningslaget, og den modsatte ende med låg ind i rummet. Radonbrønd A400 monteres vandret i dræningslaget, og der videreføres med tætte PVC- eller Spirorør. Brøndene er kompatible med både PVC- og Spirorør, når det gælder størrelser.

se vores monteringsanvisning på www.isola-platon.dk

Tilbehør til :

Isola Radonmembran SBS-SK
Isola Radonmembran 1x10m

Godkendelser og Garanti



Isola Radonbrønd

Varenummer	Brønnkapasitet v/50 Pa
570170	200 m ²
570172	300 m ²
570171	400 m ²

Egenskaber	Metode	Enhed	Værdi
------------	--------	-------	-------

