



Doffen Modulhus

F2 -Mikrohus
60M²

F2



MODERNE



MILJØVENNLIG



GUNSTIG



1.	Tak U-verdi = $\leq 0,18$
2.	Vegger U-verdi = $\leq 0,22$
3.	Vinduer og dører = $\leq 1,2$
4.	Gulv U-verdi = $\leq 0,18$
5.	Tykkelse på vegger, tak og gulv tilpasses etter behov og ønsker
6.	Tilfredstiller kravene i TEK 17

© Doffen Group AS - 2021





Doffen Modulhus

F2 -Mikrohus
60M²



Utvendig:

- 6 stk. Standardvinduer i 3 lags isolerglass.
- 1 stk. Platetak (stål) i mørk farge.
- 4 stk. Yttervegger i komposittmateriale.
- 2stk. Endevegger ved tak i komposittmateriale
- 1 stk. Gulv med isolasjon og korrigerende stålplate i bunn.
- 1 stk. Ytterdør i stål med kraftig lås, isolert
- 2 stk. Takrenner på hver side

Innvendig:

- Laminat tregulv.
- Innvendig tak leveres standard hvit.
- Led lys i tak med bryter.
- Sikringskap, 32 AMP automatsikringer.
- 16 stikkontakter montert nede ved gulv.
- 4 stk. Soverom med vindu.
- 4 stk. Elektriske ventilatorer .
- Bad:** Vask, varmtvannsbreder, klosett og dusjkabinett.
- Enkelt kjøkken.**

Tilleggsutstyr:

- Vedovn / peis
- Oppgradert kjøkken innredning.
- Stekeovn til kjøkken
- Spotlights med dimmer.
- Ventilasjonsanlegg.
- Solskjerming.
- Varmpumpe.
- Utvendig veranda m/rekkverk.
- Radonduk

Teknisk informasjon:

- Størrelse montert:
 - Lende: 10 000 MM
 - Bredde: 6058 MM
 - Høyde: 2591 + 1270 MM
- Snøbelastning:
 - 2,5 - 4,5 N / M2
- Lydisolasjon:
 - > 60db
- Utendørs høyde:
 - 3861 MM
- Brannmotstands:
 - Nivå 3 (0,5 timer)
- Innendørs høyde:
 - H=2400 MM
- Holdbarhet:
 - 50 år

