

AFNOR NF T 36-005 : Famille 1 Classe 7b2

SANS ODEUR DE SOLVANT

INCOLORE

N'AGRESSE PAS LE SUPPORT

FACILEMENT UTILISABLE

Fixateur de fonds en phase aqueuse

DESCRIPTION

Fixateur de fonds à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse. Fixe les peintures farinantes, idéal pour le béton cellulaire, plâtres, enduis, ...

Convient pour travaux intérieur et extérieur, sur fonds pulvérulents et friables.

Prêt à l'emploi. Pénètre et fixe solidement les fonds.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect

Colle onctueuse
Moyennement visqueuse

Rendement

5 à 7 m²/L selon la
porosité du support

Temps de séchage

Sec au toucher : 2h

COV

Conforme à la Directive
Européenne 2004/42/CE
Selon EN ISO 11890-2
Contient au maximum 3 g/L

Extrait sec

En poids : 12,50%
En volume : 12,3%

Densité

à 20°C : 1,00

Hygiène et sécurité

Produit non toxique
Concept Haute Qualité
Environnementale
Voir Fiche de Sécurité

Conditionnement

5L, 20L

Conservation

6 mois dans son emballage
d'origine fermé, à l'abri du gel
et des fortes chaleurs

MISE EN ŒUVRE

Application à la brosse ou pulvérisateur, de préférence sans dilution. Le support doit être sec et exempt de graisse, propres, secs et sains. Veillez à éliminer les anciennes couches non adhérentes et à dépoussiérer. Préparé selon NF DTU 59.1

La température du local doit être de minimum 5°C; L'humidité relative ne doit pas dépasser les 65%.



DRAGOPAINT - Avenue de l'Europe, 42 - 7080 FRAMERIES - contact@dragopaint.be