

AFNOR NF T 36-005 : Famille 1 Classe 7b2

**SANS ODEUR DE SOLVANT****INCOLORE****N'AGRESSE PAS LE SUPPORT****FACILEMENT UTILISABLE**

## Traitement et protection des toitures, murs et façades.

### DESCRIPTION

Traitement à base de de chlorure de benzalkonium. Convient pour travaux intérieur et extérieur.  
Utilisable sur support peinte, à repeindre ou non destinée à être peint.  
Adapté au traitement curatif des surfaces attaquées par des salissures vertes et grises.  
Est utilisé pour les démoussage.  
Prêt à l'emploi.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Aspect</b> Incolore	<b>Rendement</b> 6 à 7 m <sup>2</sup> /L selon le support	<b>Supports</b> Tuiles, murs, pierres, terrasses, briques, ...
<b>COV</b> Conforme à la Directive Européenne 2004/42/CE Selon EN ISO 11890-2 Ne contient pas de COV	<b>Nettoyage</b> Eau	<b>Densité</b> à 20°C : 1,00
<b>Hygiène et sécurité</b> Produit non toxique Concept Haute Qualité Environnementale Voir Fiche de Sécurité	<b>Conditionnement</b> 5L, 20L	<b>Conservation</b> 6 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs

### MISE EN ŒUVRE

Application à la brosse au rouleau, idéalement au pulvérisateur. Imprégner généreusement le support avec du Protect-t, puis laisser agir jusqu'à séchage complet. puis éliminer les résidus par brossage ou lavage sous pression. Exemple : traitement pour entretien toiture, laisser agir environ 3 semaines pour avoir un bon démoussage avant d'éliminer les résidus.

La température doit être de minimum 5°C, ou sur une surface humide ou si il y a risque d'averse dans les 3 heures suivantes.

**DRAGOPAINT - Avenue de l'Europe, 42 - 7080 FRAMERIES - [contact@dragopaint.be](mailto:contact@dragopaint.be)**