

# EASY CLEAN MAT

EASY CLEAN MAT is een kwalitatieve binnenmuurverf op basis van een acrylaatdispersie, die uiterst geschikt is als grondlaag en afwerkingslaag bij projecten.



## GEbruIK:

EASY CLEAN MAT is een kwalitatieve binnenmuurverf op basis van een acrylaat dispersie, die uiterst geschikt is als grondlaag en afwerkingslaag bij projecten.



## KENMERKEN & VOORDELEN:

Easy Clean Mat kan met zijn 2-in-1 systeem gebruikt worden als grond- en eindlaag.

- 2-in-1 systeem
- Goede afwasbaarheid
- Zeer goede dekkracht
- Ammoniakvrij



## TOEPASSING:

Easy Clean Mat kan aangebracht worden met borstel en rol. Het product is gebruiksklaar, Borsteltoepassing: lijvig aanbrengen met Chinex plus borstel en onmiddellijk daarna gelijkmatig afnemen van de verf om een egaal resultaat zonder aflopers te bekomen. Als 2-in-1 systeem op nieuwe ondergronden: de eerste laag verdunnen met leidingwater (5-10%). Roltoepassing: de verf aanbrengen met een Modacryl rol (4mm, polig en 16 mm diameter) en narollen met een moltopreen rol, superfijn met schuinlopende afronding. Schuren van het product gebeurt steeds door excentrisch schuren met een opeenvolging van schuurpapier (eerst P180, dan P220 en tot slot P320). Het gebruik van Multiloch schuurpapier geeft de beste resultaten.

## OPPERVLAKTEBEHANDELING

Het oppervlak dient steeds zuiver en droog te zijn. Schimmels : eerst behandelen gevolgd door een grondige reiniging  
Poederende ondergronden : steeds eerst impregneren. Nieuwe ondergronden (gyproc, pleisterwerk, glasvezel, baksteen, ...) die niet poederen : Easyclean Mat gebruiken als 2-in-1 systeem of eerst een primer aanbrengen.



## SAMENSTELLING:

Bindmiddel: Speciale alkydharsen  
Pigmenten: Titaandioxyde en hoofwaardige vulstoffen

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:

### RENDEMENT

- Theoretisch rendement:
- 10 m<sup>2</sup>/L voor 40 micron droog
- 13.3 m<sup>2</sup>/L voor 30 micron droog

### EIGENSCHAPPEN - GEbruIK

- Droogtijd bij 20°C
- Stofvrij na 30 min
- Kleefvrij na 2 uur
- Overschilderbaar na 4 uur

### KLEUR EN GLANS

- Kleur wit
- Tal van andere kleuren voor gebouwen

### VASTE-STOF-GEHALTE:

- 61 (± 2) % in gewicht
- 44 (± 2) % in volume
- Afwasbaarheid klasse 1

## VERWERKINGSCONDITIES:

De omgevingstemperatuur moet hoger zijn dan 8°C en de relatieve vochtigheid lager dan 85%. Deze minimum voorwaarden worden tijdens droging en filmvorming de volgende 48 uur behouden.

## OPSLAG:

Minimum 2 jaar in de originele, ongeopende verpakking, bewaard in een droge en vorstvrije omgeving bij temperaturen tussen + 5°C en + 40°C.

# EASYTEX

## CONTACT:

☎ Tel.: +32 3 318 61 31

✉ info@easytex.be

🌐 www.easytex.be

