

## EASY CLEAN MAT

<b>DESCRIPTION</b>	Monocouche (couche de fond et de finition) pour usage intérieur, résine acrylique à 100 %, soluble dans l'eau..
<b>APPLICATION</b>	Primaire et finition mate universelle, adaptée aux supports suivants : bois, plâtre, crépis, ciment, Gyproc, panneaux de fibres, panneaux de particules, MDF et anciennes peintures alkydes.
<b>PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES</b>	=> Bloque la nicotine, la rouille et les taches de sève => Utilisé comme couche de fond et de finition => Résistant aux produits de nettoyage et de désinfection
<b>IDENTIFIANTS</b>	<p>Teneur en matières solides : 60 %            Densité : 1,53            Temps de séchage : Peignable après 4 heures            Rendement théorique : 8 – 10 m<sup>2</sup>/ ltr            Spécification selon : <b>EN13300</b>            Aspect du film sec : MAT 2GU selon <b>ISO 2813</b> Rhopoint 60            Granulométrie : &lt; 10 microns Jauge Hegmann conforme à <b>ISO1524</b>            Classe de résistance au frottement : Classe 1 selon <b>ISO 11998</b></p>
<b>APPLICATION</b>	Pour la première couche, EASY CLEAN MAT doit être dilué avec 5% d'eau. VPour la deuxième couche (finitions), diluer le produit avec 3-4% d'eau. Si le produit est appliqué avec un Airless ou HVLP, le rendement optimal est obtenu avec une dilution de 5% d'eau. Utilisez une buse 415-421 et 515-521 avec une pression comprise entre 120 et 220 BAR ( GRACO FINISHPRO 395-225V EUR VISION)
<b>NETTOYAGE DU MATÉRIAU</b>	avec de l'eau
<b>COULEURS DISPONIBLES</b>	Blanc
<b>RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE</b>	
<b>EMBALLAGES</b>	1L (Metal) - 2,5L – 10L (Plastique)
<b>CONSERVER</b>	* 1 an dans l'emballage d'origine, non ouvert * Conserver à l'abri du gel

### CERTIFICATION



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Conformément à la réglementation française sur les COV – Conformément à la réglementation française sur les CMR

Note : La fiche technique actuelle de ce produit remplace et annule toutes les précédentes. Il est de la responsabilité du client de s'assurer qu'il dispose de la version la plus récente (celle-ci peut être demandée auprès de nos services). Les informations contenues dans cette fiche sont fournies à titre indicatif et doivent parfois être ajustées en fonction d'une description appropriée de la nature et de l'état du support à repeindre..