


EASYTEX

EASY CLEAN MAT

OMSCHRIJVING	Monocouche (grond -en afwerkingslaag) voor binnenhuis gebruik, 100% acrylaathars, in water oplosbaar.
TOEPASSING	Universele matte primer-en afwerking, geschikt voor volgende ondergronden : hout, pleisterwerk, crepi's, cement, Gyproc, vezelplaten, spaanderplaten, MDF en oude alkyd verven.
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	=> Blokkeert nicotine, roest en loogbloedingen => wordt als grond- en eindlaag worden gebruikt => Bestand tegen reinigings- en ontsmettingsmiddelen
IDENTIFICATIEKENMERKEN	<p>Vastestofgehalte : 60 % Dichtheid : 1,53 Droogtijd : overschilderbaar na 4 uur Theoretisch rendement : 8 – 10 m²/ ltr Specificatie volgens : EN13300 Uitzicht van de droge film : MAT 2GU volgens ISO 2813 Rhopoint 60 Fijnheid .: < 10 micron Jauge Hegmann overeenkomstig ISO1524 Schrobbklasse : Klasse 1 volgens ISO 11998</p>
AANBRENGEN	Voor de eerste laag dient EASY CLEAN MAT met 5% water te worden verdund. Voor de tweede laag (aflak) het product verdunnen met 3-4% water. In geval het product wordt aangebracht met een Airless of HVLP bekomt men het optimale rendement bij een verdunding met 5% water. Gebruik daarbij een nozzle 415-421 en 515-521 bij een druk tussen 120 en 220 BAR (GRACO FINISHPRO 395-225V EUR VISION)
REINIGING VAN HET MATERIAAL	met water
VERPAKKING	1L (Metal) - 2,5L – 10L (Plastique)
BEWAREN	- 1 Jaar in de originele, ongeopende verpakking - Vorstvrij bewaren
CERTIFICATIE	In overeenstemming met Franse VOC regelgeving – In overeenstemming met Franse CMR regelgeving
 <p><small>* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).</small></p>	

Nota : De huidige technische fiche voor dit product vervangt en annuleert alle voorgaande . Het is de taak van de klant zich ervan te vergewissen dat hij beschikt over de meest recente versie (deze kan worden opgevraagd bij onze diensten)
De informatie die in deze fiche is opgenomen is enkel bedoeld als richtlijn en dient soms te worden aangepast als er een geëigende beschrijving van de aard en de staat van de te herschilderen ondergrond aanwezig is.