

## EASY PRIMER

<b>COMPOSITION</b>	Acrylstyreen co-polymeerhars opgelost in water.
<b>EIGENSCHAPPEN EN GEBRUIK</b>	EASY PRIMER wordt gebruikt als grondlaag op gips, plaaster, beton, cement, crépy , steen , gyproc, gecoate gipsplaten  Viscositeit : 4000cp (haake, 22°C, rotor 1)  Dichtheid : 1,54
<b>DROOGTIJD</b>	Stofdroog na 15 – 30 minuten, overschilderbaar na 2 uur.
<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	Aanbrengen met borstel of rol : mag worden verdund met 1 – 3 % water.  Mogelijkheid om primer aan te brengen met pistool :  Airless : klaar voor gebruik. HVLV : verdunnen met minimum 10-20% water.
<b>REINIGING</b>	Met water
<b>RENDEMENT</b>	10-12 m <sup>2</sup> /ltr
<b>KLEUR</b>	Wit
<b>VERPAKKING</b>	WIT: 5L – 10L (Plastique)
<b>OPMERKING</b>	Beschermen tegen vorst.
<b>VOC</b>	EU grenswaarden voor dit product (cat.IIA/a) 30g/l(2010), huidige waarde is <1 g/l.
<b>HOUDBAARHEID</b>	12 maanden in de originele niet geopende verpakking.

*Nota: Vervangt alle eerder gemaakte technische informatiebladen voor dit product. Het is de taak van het cliënteel om bij onze technische diensten na te gaan of ze wel in het bezit zijn van de laatste versie. De geleverde informatie zijn van indicatieve aard en kunnen een bijkomend advies vereisen aangaande de aard en de voorbereiding van de te behandelen ondergronden.*