

EASYTEX

FACADE FIX

Couche d'adhérence pour les substrats farinants

RÉSUMÉ	Résine acrylique en dispersion aqueuse.
PROPRIÉTÉS ET UTILISATION	FACADE FIX s'utilise comme couche d'imprégnation sur des supports minéraux (béton, pierre, plâtre, ciment...) tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, avant l'application d'un système de peinture à l'eau : FACADE, DISPERSOL ou DISPERTEX et éventuellement lors de l'application d'un crépi. FACADE FIX convient pour apprêter et fixer les anciennes couches de peinture. FACADE FIX peut renforcer un ancien crépi, permettant ainsi de le poncer.
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	FACADE FIX est prêt à l'emploi et peut être appliqué au pinceau ou au pistolet.
NETTOYAGE	avec de l'eau
RENDU	8 – 10 m ² /ltr en fonction du substrat
COULEUR	blanc laiteux
EMBALLAGE	5L (Jerrycan Plastique)
NOTES	conserver à l'abri du gel.
VALEURS DU COV	Valeur maximale de l'UE pour ce produit (cat. IIA/h) : 30 g/l (2010). FACADE FIX contient <1 g/l.

Note : Remplace toutes les éditions précédentes. Il incombe au client de vérifier qu'il s'agit de la dernière version avant chaque utilisation. Toutes les informations figurant sur cette fiche sont données à titre indicatif et peuvent nécessiter une description appropriée de l'état et du traitement des supports.