

# EASYTEX

## FACADE FIX

### Hechtingslaag voor verkrijtende ondergronden

<b>SAMENSTELLING</b>	Acrylaathars in watergedragen dispersie.
<b>EIGENSCHAPPEN EN GEBRUIK</b>	FACADE FIX wordt als een impregneerlaag gebruikt op minerale ondergronden (beton, steen, pleisterwerk, cement...) zowel binnen als buiten, voor het aanbrengen van een watergedragen verfysteem: FACADE, DISPERSOL of DISPERTEX en eventueel bij het aanbrengen van een crepi. FACADE FIX is geschikt om oude verflagen te primeren en te fixeren FACADE FIX kan een oud pleisterwerk verstevigen waardoor deze geschuurd kan worden.
<b>GEBRUIKSAANWIJZINGEN</b>	FACADE FIX is gebruiksklaar en kan gekwast of verspoten worden.
<b>REINIGING</b>	met water
<b>RENDEMENT</b>	8 – 10 m <sup>2</sup> /ltr afhankelijk van de ondergrond
<b>KLEUR</b>	melkachtig wit
<b>VERPAKKINGEN</b>	<b>5L (Jerrycan Plastique)</b>
<b>OPMERKINGEN</b>	vorstvrij bewaren.
<b>VOC WAARDEN</b>	Maximale EU waarde voor dit product (cat. IIA/h) : 30 g/l (2010). FACADE FIX heeft <1 g/l.

Nota: Vervangt alle vorige edities. Het is de taak van het cliënteel om, voor elk gebruik, na te gaan of dit wel de laatste versie is. Alle informatie weergegeven in deze fiche zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen een aangepaste omschrijving rond de staat en behandeling van de ondergronden vereisen.