

EASYTEX

PRESTIGE +

DESCRIPTION	Peinture murale de très haute qualité, ultra-mate, pour intérieur, à base de résine acrylique 100% soluble dans l'eau. Pour murs et plafonds. Peinture lavable avec propriétés isolantes et un temps d'ouverture long, permettant de travailler sur de grandes surfaces sans traces.
SUPPORTS	PRESTIGE + est adapté à tous les supports neufs ou déjà peints. Il est idéal pour la rénovation des murs et plafonds intérieurs propres et exempts de chaux, tels que : fibre de verre, toile, plâtre, plaques de plâtre, briques, plâtre de ciment, béton, bois, contreplaqué, papier peint.
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	<ul style="list-style-type: none"> - Produit à base d'eau sans plastifiants ni glycols - Peinture 1 en 1 : primaire couche et finition - Excellente pouvoir couvrant - Très bonne blancheur du film - Ne gicle pas lors de l'application - Propriétés isolantes - Temps d'ouverture très long - S'étire bien et offre une pénétration uniforme dans le support, ce qui donne un résultat final très lisse. - Peut également être appliqué sur des joints acryliques neufs ou anciens sans fissures ni préparation préalable. - Sèche uniformément et donne une surface lisse sans traces. - Facile à entretenir - Excellente lavabilité - Résistant aux agents de nettoyage et de désinfection - Mat profond
CARACTÉRISTIQUES	<p>Apparence du film sec : blanc Brillance : MAT 2-4 GU selon ISO 2813, RHOPPOINT 60° ET 85° Extrait sec : 63% ± 2 en poids et 43% +-2% en volume Densité : 1,49 kg/L± 0.1 selon la couleur Viscosité à 20°C: 6500-8000 mPas Brookfield r06/100 rpm Temps de séchage: 1heure (20°C 60% HR avec une épaisseur de couche de 100 microns sèche) Rendement : 10-12 m²/L sur un support lisse et sans perte. Peut varier selon la rugosité du support. Recouvrable : 4 heures Finesse : < 10 microns selon la mesure Hegmann, selon ISO 1524 Résistance au frottement humide : Classe1 selon ISO 11998 Pouvoir couvrant : Classe 1 selon FSO 6504-3</p>
PRÉPARATION DU SUPPORT	<p>Le support doit être propre et sec et avoir subi une préparation adéquate, permettant d'éliminer les parties friables ou mal adhérentes. Conformément à la norme DIN 18363 Partie c</p> <p>NOUVEAU SUPPORT : Le support neuf doit avoir séché pendant au moins 28 jours. * Dépoussiérer et nettoyer en profondeur * Les éventuelles fissures doivent être rebouchées avec un enduit de remplissage approprié. * Les éventuelles pièces métalliques doivent être traitées. * Les surfaces farinantes peuvent être préalablement traitées.</p>

EASYTEX

ANCIEN SUPPORT :

À la fin des travaux préparatoires, l'état du support doit être comparable à celui d'un support neuf similaire.

* Éliminer toutes les parties friables ou écaillées. Lors du nettoyage sous pression, prévoir un temps de séchage suffisant.

* Si le support est farinant, appliquez une couche de FACADE FIX.

* Si le support est fortement contaminé (taches de rouille, nicotine, suie, etc.), une couche préalable de PRIMEXTREME peut être nécessaire.

APPLIQUER

Protéger les surfaces qui ne seront pas peintes. Le support doit être propre, sec et en bon état.

* Pinceau, rouleau : prêt à l'emploi

La première couche peut être diluée avec 2 à 5% wd'eau, en fonction de la porosité du support.

ATTENTION ! - Une dilution trop élevée peut modifier le pouvoir couvrant, la couleur et la résistance du produit.

* Pistolet airless : rendement optimal avec une dilution entre 10 et 15% d'eau, utilisation d'une buse 415 - 421 et 515 - 521 et une pression de 220 bar

Application pistolet airless avec assistance d'air : rendement optimal avec une dilution entre 10 et 15% d'eau, utilisation d'une buse 415 - 421 et 515 - 521 et une pression entre 120 et 220 bar (pistolet airless GRACO FINISHPRO 395-225V EUR VISION avec assistance d'air).

COLORATION

Blanc disponible en stock - Toute autre couleur possible

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec de l'eau, immédiatement après l'utilisation.

EMBALLAGE

1L – 4L – 12,5L

CONSERVATION

* 1 an dans l'emballage d'origine et fermé

* Conserver à l'abri du gel et ne pas exposer à la lumière directe du soleil ou à la chaleur. Fermer les boîtes hermétiquement après le premier usage.

Remarque : cet avis annule et remplace tous les avis précédents concernant le même produit. Il appartient à nos clients de vérifier auprès de nos services s'il n'a pas été modifié par une version plus récente. Les informations contenues dans cet avis sont purement indicatives et ne peuvent remplacer une description adaptée à la nature et à l'état des surfaces à repeindre.