

PRESTIGE +

BESCHRIJVING	Zeer hoogwaardige, ultramatte muurverf voor binnen op basis van 100% waterafdonbare acrylhars. Voor muren en plafonds. Een afwasbare verf met isolerende eigenschappen en een lange open tijd, zodat u zonder aanzetten op grote oppervlakken kunt werken.
ONDERGRONDEN	PRESTIGE + is geschikt voor alle nieuwe of eerder geleverde ondergronden. Ze is ideaal voor het renoveren van schone, krijtvrije binnenmuren en plafonds, bijv.: glasvezel, vlies, pleister, gipskartonplaten, bakstenen, cementpleister, beton, hout, multiplex, behang.
ALGEMENE KENMERKEN	- Product op waterbasis zonder weekmakers en zonder glycolen - 2 in 1-verf: primer en afwerking - Uitstekend dekkend vermogen - Zeer goede witheid van de film - Spat niet bij het aanbrengen - Isolerende eigenschappen - Zeer lange open tijd - Spant mooi op en geeft een gelijkmatige penetratie in de ondergrond, wat resulteert in een zeer glad eindresultaat - Kan ook worden aangebracht op nieuwe of oude acrylvoegen zonder scheuren of voorafgaande voorbereiding - Droogt gelijkmatig en geeft een egaal oppervlak zonder aanzetten - Eenvoudig te onderhouden - Uitstekend afwasbaar - Bestand tegen reinigings- en ontsmettingsmiddelen - Diep mat
EIGENSCHAPPEN	Uitzicht van de droge film : wit Glans: MAT 2-4 GU volgens ISO 2813, RHOPPOINT 60° EN 85° Droog extract: 63% ± 2 in gewicht en 43% ± 2% in volume Dichtheid: 1,49 kg/L ± 0.1 afhankelijk van de kleur Viscositeit bij 20°C: 6500-8000 mPas Brookfield r06/100 rpm Droogtijd: 1u (20°C 60% HR bij laagdikte van 100 micron droog) Rendement: 10-12 m²/L op een gladde ondergrond en zonder verlies. Kan variëren afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond. Overschilderbaar: 4 uur Fijnheid: < 10 micron Hegmann-maat, volgens ISO 1524 Natte wrijfweerstand: Klasse 1 volgens ISO 11998 Dekkracht : Klasse 1 volgens FSO 6504-3
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND	De ondergrond moet proper en droog zijn en een geschikte oppervlaktevoorbereiding hebben ondergaan, die toeliet om losse of slecht hechtende delen te verwijderen. In overeenstemming met DIN 18363 Deel c NIEUWE ONDERGROND: Nieuwe ondergrond moet minimaal 28 dagen hebben gedroogd. * Afstoffen en grondig reinigen * Eventuele scheuren moeten worden opgevuld met een geschikt vulmiddel. * Eventuele metalen onderdelen moeten behandeld worden * Verkrijtende oppervlakken kunnen op voorhand worden behandeld

OUDE ONDERGROND:

Aan het einde van de voorbereidende werkzaamheden moet de staat van de ondergrond vergelijkbaar zijn met gelijkaardige nieuwe ondergronden.

* Alle losse of afbladderende delen verwijderen. Bij reiniging onder druk voldoende droogtijd voorzien

* Als de ondergrond verkrijt, brengt u een laag FACADE FIX aan

* Als de ondergrond sterk vervuild is (roestvlekken, nicotine, roet, enz.) kan een voorafgaande laag PRIMEXTREME nodig zijn.

AANBRENGEN	De oppervlakken beschermen die niet geleverd zullen worden. De ondergrond moet proper, droog en in goede staat zijn. * Kwast, roller: gebruiksklaar De eerste laag kan verdund worden met 2 tot max. 5% water, afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond. OPGELET! - Een zeer hoge verdunning kan de dekking, de kleur en de weerstand van het product wijzigen. * Airless-spuitpistool: optimaal rendement met een verdunning tussen 10 en 15% water, gebruik van een spuitkop 415 - 421 en 515 - 521 en een druk van 220 bar * Toepassing Airless-spuitpistool met luchtondersteuning: optimaal rendement met een verdunning tussen 10 en 15% water, gebruik van een spuitkop 415 - 421 en 515 - 521 en een druk tussen 120 en 220 bar (GRACO FINISHPRO 395-225V EUR VISION Airless-spuitpistool en met luchtondersteuning).
AANKLEUREN	Wit uit voorraad - Elke andere kleur mogelijk
REINIGING VAN HET GEREEDSCHAP	Met water, onmiddellijk na het gebruik.
VERPAKKING	WIT: 1L – 2,5L – 10L (Metaal) TRANSPARANT: 0,95L – 2,375L – 9,5L (Metaal)
BEWAREN	* 1 jaar in de oorspronkelijke en gesloten verpakking * vorstvrij bewaren en niet blootstellen aan direct zonlicht of hitte. Sluit blikken goed af na het eerste gebruik.

Opmerking: deze kennisgeving annuleert en vervangt alle eerdere kennisgevingen met betrekking tot hetzelfde product. Het is aan onze klanten om bij onze diensten na te gaan of ze niet werd gewijzigd door een recentere uitgave.

De informatie in deze kennisgeving is slechts indicatief en kan geen beschrijving vervangen die past bij de aard en de staat van de te overschilderen oppervlakken.