

# Specificatie verplaatsbare vloerzuil



**Verplaatsbare voedingszuil met vloer ontsluiting, voorzien van handvat en oranje PUR-snoer. Volgens onderstaande specificaties:**

## **Afmetingen (mm)**

Contactzuil (hoogte x breedte x diepte): 660 x 120 x 120

Breedte dekselopening: 80

RAL9011 zwarte, verzwaarde metalen vloerplaat (HxBxD): 8 x 330 x 330

## **Materiaal**

Materiaal: aluminium

Dikte: 1,5 mm

Oppervlaktebehandeling: voorzien van slagvaste polyester poedercoating

Kleur: RAL9010 (wit)

## **Inbouwcomponenten**

- Schakelmateriaal wandcontactdoos (WCD)
- 2x WCD-unit 5-voudig (randaarde) incl. lasdoos.
- Zwarte contactdoos met beschermingsdoppen
- Lasdoos (BIS snapbox) met deksel aan elke zijde
- Oranje, PUR aansluitsnoer 230V 3G1,5 met een lengte van 5 meter en RA-stekker, met extra trekontlasting
- Speciaal metalen handvat gemonteerd op zuil

## **Opties (tegen meerprijs)**

- 2-voudige USB voedings sokkel
- Ingebouwde zekeringautomaat of aardlekautomaat 10A, C-karakteristiek
- Speciale ophanghaak voor het oprollen van het snoer

## **Prefab & montage**

De laptopzuil wordt compleet voorgemonteerd geleverd.

Plaats de zuil op de gewenste plek. Steek de stekker in het stopcontact en het product is klaar voor gebruik.