

Egense Nord Digelag
www.egensenorddigelag.dk

Til Aalborg Kommune
Vand og Miljø
Miljø- og Energiforvaltningen
Att. Gerd Jungdal
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Egense den 13. maj 2021

Ansøgning om etablering af kystsikring

Egense Nord Digelag (ENDL) ansøger hermed om tilladelse til etablering af særlig kystsikring på nedenfor angivne sted på fjorddiget vest for Limfjordens udmunding i Kattegat ved Egense.

Kystsikringen ønskes etableret på en 285 meter langs strækning i forlængelse af den i 2020 etablerede kystsikring (skråningsbeskyttelse) i retning mod vest
Vedr. kystsikringens nøjagtige placering og selve projektbeskrivelsen m.m. henvises til vedlagte materiale.

Egense Nord Digelag er ansvarlig for diget, som beskytter et område beliggende ved Limfjordens udmunding i Kattegat og omfatter både sommerhuse og helårs bebyggelse.

Området er beskyttet af et ca. 3.870 meter langt dige med tilhørende anlæg i form af rør, gennemløb, brønde med klapper, overgange og høfder. Diget langs Limfjorden benævnt fjorddiget udgør ca. 1788 meter af det samlede antal dige meter.

Ved Limfjordens udmunding til Kattegat krydser Kystvejen diget og fortsætter mod nord på en 461 meter lang vejdæmning i nord/sydgående retning til færgeløjet Hals/Egense.

Fjorddiget forløber i øst/vestlig retning og påvirkningen af dette dige ved højvande og bølger er meget forskellig fra den østlige- til den vestlige ende.

Til underbygning af, at netop denne påpegede strækning er under konstant kraftig påvirkning og erosion kan oplyses, at der i efteråret 1981 under kraftige storme skete digebrud langs kysten mod Langerak.

Digelaget har konstateret, at der netop i dette område opstår særlige naturmæssige forhold i form af erosion af digets fod, som indebærer, at der snarest bør etableres en udbygning af den etablerede kystsikring.

Med baggrund i ovennævnte suppleret med vedlagte notat ønsker ENDL tilladelse til at sikre diget med en effektiv kystsikring over en strækning startende ved den vestlige ende af den etablerede kystsikring og løbende ca. 285 meter mod vest.

Området med den kraftigste erodering findes i den vestlige ende af den ønskede kystsikring. Ca. 180 meter af diget er udsat for kraftig erosion, men strækningen på ca. 80 meter mlm. den østlige ende heraf og den vestlige ende af den eksisterende stenbeskyttelse fremtræder med mindre præg af erosion.

Digelaget ønsker at etablere kystsikringen på én gang af hensyn til helhedsindtrykket af kystsikringen – at diget fremtræder ensartet og harmonisk, at fremtidig erosion forebygges og desuden hensynet til omkostningerne og digelagets økonomi. Vi mener, at der er god økonomi forbundet med at samle strækningerne på 185 meter + 80 meter i en entreprise.

Med venlig hilsen
Egense Nord Digelag

