



Doserings- pumpar serie T

Den väggmonterade serien av membran-doseringspumpar är byggd för tillförlitlig drift och maximal precision. Valet av material i kapsling, pumphus, backventiler och membran gör att den kan pumpa de flesta på marknaden förekommande kemikalier. I modell T-CO sker flödesregleringen sker via ändring av pulsfrekvens, slaglängden är hela tiden densamma.

T-CO är utrustad med avluftningsventil i pumphuvudet.

I en pumpleverans medföljer sugsil med backventil, injektionsventil, slangar, reservsäkring samt fastsättningskruvar.

Tekniska data

| | | | |
|---------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Matningsspänning: | 186-268 VAC | Backventiler, dubbelkula: | 3/8" - 1/2" - 3/4" |
| Effektförbrukning: | 40 - 50 W | Backventiler, material: | Viton FP Dutral EP |
| Kapslingsklass: | IP65 | | |
| Arbetstemp.: | 5 - 45 °C | | |
| Impulser/ min.: | 0-120 | | |
| Pumphuvud: | PVDF | | |
| Kapsling: | PP | Vikt: | 4,3 - 5,2 kg |
| Membran: | PTFE | Kapacitet: | 5 l/h - 15 l/h -20 l/h - 50 l/h |

Modell T-CO

Manuell flödesreglering, kontinuerlig