



ES, ES+

ES, ES2, ES4

ES1

ES2, ES4

ES1, Estunn

DETTA ÄR MILJÖRIKTIG KONTROLLERAD FÄRGBORTTAGNING MED ESMETODEN TILL RÄTT UNDERLAG INFÖR HÅLLBAR FRAMTID MED GIFTFRITT DIFFUSIONSÖPPET YTSKYDD

- Förutsättning: Aldrig penetrering med blästring. Alla organiska ytor är unika.

Användningsområde tex.

- Färglösning/ färglyftning färg efter färg



eller färg från färg

- omhändertagande.



- Färgborttagning vid +7°C – +35°C, bäst +10-+30°C. Verkningsstid 1-70 timmar.
- Se produktblad.

- Beskrivning varumärket ESMETODEN för färglösare och färglyftare av alla organiska ämnen, som tex tät "plastfärg", gammal linoljefärg och epoxi. Metod med statistiskt laddad plastfolie 3M handmasker el.likvärdig tät ovanpå yta, inom- och utomhus, gäller denna metod med de sex användarvänliga medlen här nere. Målet gäller alltid att anpassa **till rätt underlag inför** hållbarhet.
- **P r o d u k t e r**
- **Estunn**, färglösare färg efter färg, 12-48, normalt 24 timmar i stängd behållare, tex. saluhallar i tillslutet färgkar. Samma som den avancerade ES, dock utan förtjockningsmedel, har aldrig skadat det viktiga ligninet i träet sedan år 2002.
- **två-stegsbehandling på organisk yta**
- **ES**, antikvarisk byggnadsvård, trä, puts, gips som stuckatur, aluminium som flygplan, färglösare lager efter lager inne och ute, 12-48, norm 24 tim, **färg efter färg**, den användarvänliga och avancerade för proffs, tex byggnadsvård med fönsterrenovering. Bearbetar med fördel allt organiskt inkl. linoljefärg och epoxi, du ser och bestämmer vad som ska bort, k-märkt, träfasad, antikvariska ytor inom- och utomhus.
- kan kombineras med
- **ES+** färglösare, **färg från färg tex klotter och färgspill** och inomhus, är 1-4 tim övriga ytor tar normalt 12-24 tim, beroende av temperatur. Används också som avslutare till ES efter lång verkningsstid om fukt uppstår inom byggnadsvården, ett lager från **innervägg och innertak**.
- **ES1**, utomhus **färglyftare till helt färgskinn**, är normal tid utomhus för två färglager på plåttak 1-3 tim (färgskinnat lägger sig sedan) och 3-4 färglager efter 20 tim. Även putsfasad, och träfasad, till intakt färgskinn av plast- och oljefärg, för tex. k-märkt yta, ger normalt lätthanterligt intakt färgskinn för hämtning till miljöhantering från tak och fasad.
- **en-stegsbehandling på organisk yta**
- **ES2** färglösare, tjock, 1-36 tim, även k-märkt yta, alla fasader, sten, metall, puts som trä, lager efter lager, löser plast och oljefärg, hänger, tillse god ventilation. Extra lång verkningsstid. Kan lösa flera lager färger på en gång. inom- och utomhus.
- **ES4** färglösare, tjock dock svagare än ES, 24-48 tim, lite längre verkningsstid, färg efter färg, den helt miljöriktiga, **helt utan behov av miljömärkning**. Den helt användarvänliga färglösaren för tex antikvariska ytor inom Byggnadsvård och färg eller giftiga båtbottnfärger tex VC17 med omhändertagande till miljöavfall. Vilken produkt passar bäst för dessa lager? Testa gratis varuprover innan jobb. / www.alsglobal.se/www.arbetsmiljoforum.se / cg

I info@esmetoden.se I <https://shop.takcare.se>

I Phone: +46 707 880 320 I SE-746 33 Bålsta, SWEDEN I
www.esmetoden.se