



Bästa miljö vid skonsam färglyftning- Kapsla in-Lyft upp- Miljö avfallshantera- Bästa hållbara utveckling!



## De miljöanpassade ESprodukterna del 1 av 2

Icke alkaliska produkter. De olika ES produkterna är miljöanpassade och neutrala och kan lösa och lyfta allt organiskt. ES-Metoden utförs med statiskt laddad plastfolie tätt ovanpå, och kräver ingen neutralisering med tex vatten. Neutralisering och farlig upphettning är historia.

Vår idé med dessa olika ES produkter, är att man själv ska kunna göra tester, naturligtvis med den statiskt elektriskt laddade plastfolien tätt utanpå.

Naturligtvis har vi även "lathund" efter 20 år på marknaden, men varje yta kan ändå vara unik inunder.

Vi har varit med om så konstiga ytor med olika lager av organiska ämnen, motorolja och epoxi där man minst väntar sig, men man förstår svårigheterna med fasader som tex funnits i världens största skärgård. Därför ska Du själv göra tester innan jobbet med minst tre ES produkter som vi lämnar gratis till Dig.

Att kunna lyfta eller lösa färg till rätt underlag, och inte längre. För fäste med hållbarhet.

Det kan man göra med ES-Metoden!

På k-märkta ytor lämnar vi numera alltid det innersta lagret av historiskt intresse.

## Egenskaper

### Löser färg från färg:

Tvästegs färglösaren ES+ även är grunden till klotterborttagning, färgspill, alltså att inte skada nästa lager färg. ES+ används också som effektiv avslutare till torr yta efter ES.

### Lyfter och håller ihop färgen:

Observera också att ES1 är en lätthanterlig tvåstegs färglyftare som alltså håller ihop färgen som skinn.

Vi kan även erbjuda ES3 i minst 500 liter, en batch, som är extra förtjockad ES1. Den lyckas hålla ihop färgen. För den funktionen, måste dock kemikalien innehålla en produkt som är farlig för ögonen. Så man kan inte "hänga" över produkten. Men fasader är ju oftast utomhus.



Skjuva med anpassade verktyg, allt löst ska bort.

De olika produkterna med ES-Metoden,

### färg efter färg:

ESstunn, ES utan förtjockningsmedel, har också, förutom i färgkar med enhet i, visat sig förträfflig på gamla militära plättak.

## De miljöanpassade ESprodukterna del 2 av 2

ES, den avancerade produkten som dominerat de senaste 15 åren, "jagar" färgen in i materialet inunder. Den löser även epoxi. Vi kan enklast, även om den inte är det, kalla ES2 som hänger kvar, för en förtjockad tvåstegs ES. Jobbet på residenset i Kristianstad som gav utmärkelsen Årets Fasad 2020 gjordes med ES2.

Och ES4 är så miljöriktig att den inte ens behöver miljömärkning. Innebär också att den är "svagare" än de övriga.

ES4 behöver alltså bara lite längre verkningstid. Men miljön är ju viktig, så vi hoppas på att denna produkt ska bli stor.

Som vi brukar föreslå, låt ES-Metoden jobba under helgen med den elektriskt laddade plastfolien ovanpå ES produkten.

Allt för att få rätt underlag inför bra skydd mot solen, framtid med hållbarhet, dvs. med giftfri och diffusionsöppen färg som andas.

Och vänligen avfallshantera miljöriktigt.



Bästa miljö vid skonsam färglyftning- Kapsla in-Lyft upp- Miljö avfallshantera- Bästa hållbara utveckling!



Med kreativ hälsning och hållbar miljöutveckling.

Christer Grenbäck  
+46 707880320  
[info@esmetoden.se](mailto:info@esmetoden.se)

Godkänd för F-skatt



*Christer Grenbäck*

- kapsla in, lyft upp, ta hand om massan i anpassad tillsluten förvaring innan miljö- och avfallshantering. [www.arbetsmiljoforum.se/](http://www.arbetsmiljoforum.se/)  
[www.alsglobal.se/](http://www.alsglobal.se/) hållbar miljöutveckling med ES Metoden !
- TÄNK PÅ VAD DU TAR BORT, MILJÖN OCH DRICKSVATTNET!