Next

FuturaSun
anticipate tomorrow



PERC | TECHNOLOGY INSIDE

330 W Potenza massima

19,78 % Efficienza massima

PRINCIPALI VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Potenza **330 Watt**
- 60 celle **PERC** G1
- **Cornice argentata** backsheet bianco
- **Serie revamping** - specificatamente progettata per la sostituzione di vecchi moduli fotovoltaici
- Corrente del modulo circa **10 Ampere** per adattarsi alle celle G1
- 1665 x 1002 x 35 mm

Garanzia di performance

- **25 anni** di garanzia sulle prestazioni con diminuzione massima della potenza dal 2° anno **0,5%**/anno
- **97%** alla fine del 1° anno
- **90%** alla fine del 20° anno
- **87%** alla fine del 25° anno

Garanzia di prodotto

- **15 anni**: garanzia di prodotto
- Garanzia di **responsabilità civile** verso terzi
- Tutti i moduli di FuturaSun sono progettati e garantiti dalla sede **italiana**

Tutte le immagini mostrate servono solo a scopo illustrativo, l'aspetto del prodotto può variare in base all'installazione, alla luce e al riflesso.

Caratteristiche meccaniche

Dimensioni	1665 x 1002 x 35 mm
Peso	18,4 kg
Vetro	Ad alta trasmissione, basso contenuto di ferro, temperato, ARC, spessore 3,2 mm
Celle	60 celle monocristalline PERC 158,75 x 158,75 mm
Cornice	Profilo in alluminio anodizzato con fori di drenaggio
Scatola di giunzione	Certificato conforme a IEC 62790, IP 68, 3 diodi di bypass
Cavo solare	Cavo solare, lunghezza 900 mm o personalizzata assemblato con connettori compatibili da 4 mm²
Backsheet	Film composito multistrato - bianco
Massima corrente inversa (Ir)	25 A
Tensione massima di sistema	1000 V (1500 V su richiesta)
Carico massimo (neve)	Carico di progetto: 3600 Pa, (5400 Pa incluso fattore di sicurezza 1,5)
Carico massimo (vento)	Carico di progetto: 1600 Pa, (2400 Pa incluso fattore di sicurezza 1,5)



Note: dimensions in mm, tolerance +/- 2 mm

Caratteristiche elettriche - STC*

		FU 330 M
Tolleranza classe di potenza	W	0/+5
Potenza del modulo (Pmax)	W	330
Tensione di circuito aperto (Voc)	V	41,66
Corrente di corto circuito (Isc)	A	10,04
Tensione di massima potenza (Vmpp)	V	34,17
Corrente di massima potenza (Impp)	A	9,66
Efficienza modulo	%	19,78

Caratteristiche elettriche - NOCT**

		FU 330 M
Potenza del modulo (Pmax)	W	242,29
Tensione di circuito aperto (Voc)	V	38,43
Corrente di corto circuito (Isc)	A	8,26
Tensione di massima potenza (Vmpp)	V	30,92
Corrente di massima potenza (Impp)	A	7,84

Caratteristiche operative

Coefficiente di temperatura Isc	%/°C	0,0344
Coefficiente di temperatura Voc	%/°C	-0,273
Coefficiente di temperatura Pmax	%/°C	-0,389
NOCT**	°C	45
Temperatura di esercizio	°C	da -40 a +85

Certificazioni

Sito produttivo	ISO 9001 - 14001 - 45001
Prodotto	IEC 61730, IEC EN 61215, Fire Class C, Classe 1 UNI9177

Imballaggio

Quantità / pallet	30 - 35 pz
Container 40' HC	910 pz / 28 pallet

Le informazioni incluse in questa scheda tecnica del modulo sono fornite solo a scopo informativo e sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessun diritto contrattuale è stabilito o deve essere dedotto a causa dell'affidamento dell'utente sulle informazioni contenute in questa scheda tecnica. Fare riferimento alla guida per l'utente del modulo e al documento delle specifiche del prodotto del modulo per informazioni tecniche più dettagliate sulle prestazioni, l'installazione e l'utilizzo del modulo.

*Standard Test Conditions STC: 1000 W/m² - AM 1.5 - 25 °C - tolerance: Pmax (±3%). Voc (±4%). Isc (±5%)
**Nominal Operating Cell Temperature NOCT: 800 W/m² - T=45 °C - AM 1.5

IT_01

FuturaSun® anticipate tomorrow
Riva del Pasubio 14, 35013 Cittadella, PD, Italia
+39 049 5979802 | info@futurasun.it | futurasun.com

CE

Per informazioni dettagliate, consultare il manuale di installazione