



Soluzioni **intelligenti** per un mondo **sostenibile**

# Corebox Series

## WALLBOX



» **Innovativo**

- Blocco antifurto con speciale strumento di sblocco
- Uso domestico o aziendale attraverso l'App
- Ricarica più rapida con spazio di installazione ridotto

» **Intelligente**

- Controllo del sistema di bilanciamento del carico (opzionale)
- Protocollo di comunicazione OCPP 1.6 con CMS

» **Sicuro e protetto**

- Design modulare, facile da riparare e sostituire
- Interruttore di arresto di emergenza, che migliora la sicurezza

» **Flessibile**

- Montaggio a parete/supporto da pavimento
- Modalità di avvio: RFID / App / Plug & Play (password)



Scheda dati		DC030K-E2C22-75
Ingresso	Alimentazione	3P+N+PE
	Tensione nominale	400V AC
	Corrente nominale	48A
	Frequenza	50/60Hz
Uscita	Tensione in uscita	200V-1000V DC
	Corrente Massima	75A
	Potenza nominale	30kW
Interfaccia utente	Connettore di carica	CCS2
	Lunghezza cavo	5m
	Custodia	Acciaio galvanizzato
	Indicatore LED	Verde/Rosso/Giallo
	Display LCD	Touch screen a colori 4.3"
	Lettore RFID	MifareISO/IEC14443 A
	Modalità di avvio	RFID card/App/Plug&Play
Comunicazione	WiFi	Si
	Ethernet	Si
	4G	Opzionale
	Bluetooth	No
	Ocpp	Ocpp 1.6 Json (Ocpp 2.0 aggiornabile)
	Contatore	Si
Sicurezza	Arresto di emergenza	Si
	Protezione in ingresso	IP54
	Protezione dagli impatti	IK07
	Protezione elettrica	Protezione da sovracorrente, Protezione da corrente residua, Protezione da sovratensione Protezione da sovra/sotto-tensione, Protezione da sovra/sotto-frequenza. Protezione da sovratemperatura
	Standard di certificazione	EN IEC61851-1:2019, IEC 01851-1:2017, EN 61851-23:2014, EN 61851-24:2014
	Certificazione	Efficienza: 94%
	Garanzia	2 anni
Ambiente	Installazione	Montaggio a parete/su palo (opzionale)
	Metodo di raffreddamento	Raffreddamento a ventola
	Rumore	60dB
	Umidità di lavoro	-30°C~+50°C, 5%-95%
	Altitudine di lavoro	<2000m
Imballo	Dimensioni prodotto	707*560*217mm(W*D'H)
	Dimensioni confezione	847*762*420mm(W*D'H)
	Peso netto	35,3 kg
	Peso lordo	40 kg
	Confezione esterna	Cartone




Scarica l'App e registrati.



Passa la carta RFID per avviare la ricarica.



Il veicolo elettrico sta caricando.



Passa nuovamente la carta RFID per interrompere la ricarica.



[zcsazzurro.com](http://zcsazzurro.com)

1° ED. 2023-11

**Zucchetti Centro Sistemi S.p.A.**  
**Green Innovation Division**

Palazzo dell'Innovazione - Via Lungarno, 167  
52028 Terranuova Bracciolini - Arezzo, Italy  
tel. +39 055 - 91971 - fax. +39 055 - 9197515  
[innovation@zcscompany.com](mailto:innovation@zcscompany.com) - [zcscompany.com](http://zcscompany.com)



**ZUCCHETTI**  
Centro Sistemi

