

OR10H595MNDB

OR Series – 595 W

144 celle
MONO M10 HALF | N-TYPE



Tecnologia bifacciale TOPCon



Doppio vetro anti-riflesso

Massima resa e prestazioni elevate




Cornice compatta e robusta

Ancorabile anche sul lato corto ⁽⁵⁾



Reazione al fuoco:

Classe 1



Lato
posteriore



30 anni

Garanzia lineare produzione

25 anni

Garanzia prodotto



Assicurazione QBE

Assicurazione Responsabilità Civile Prodotti QBE

QBE è un leader mondiale nel settore assicurativo, offrendo soluzioni complete per la gestione dei rischi aziendali. Con una rete globale, protegge i clienti da una vasta gamma di rischi e fornisce soluzioni assicurative flessibili, adattabili a diversi settori, incluso quello energetico.

Caratteristiche Elettriche (STC) ⁽¹⁾

Potenza di picco (P _{max}) ⁽²⁾	595 W
Tolleranza di classificazione	0/+5 W
Tensione a P _{max} (V _{mp})	44,48 V
Corrente a P _{max} (I _{mp})	13,38 A
Tensione di circuito aperto (V _{oc}) ⁽²⁾	53,12 V
Corrente di corto circuito (I _{sc}) ⁽²⁾	14,13 A
Tensione massima di sistema	1500 V
Massimo valore nominale del fusibile	30 A
Efficienza modulo	23,03%
Classe di protezione da scossa elettrica	Classe II

1. STC: (Standard Test Condition) Irraggiamento 1000 W/m², Temperatura Modulo 25 °C, Massa d'aria 1,52. Tolleranza sulla misura di P_{max}, V_{oc}, I_{sc}: ±3%**Caratteristiche Elettriche con guadagno di potenza sul lato posteriore**

P _{max} gain	5%	10%	15%	20%	25%
Potenza di picco (P _{max})	625 W	655 W	684 W	714 W	744 W
Tensione a P _{max} (V _{mp})	44,48 V	44,48 V	44,48 V	44,48 V	44,48 V
Corrente a P _{max} (I _{mp})	14,05 A	14,72 A	15,39 A	16,06 A	16,73 A
Tensione di circuito aperto (V _{oc})	53,12 V	53,12 V	53,12 V	53,12 V	53,12 V
Corrente di corto circuito (I _{sc})	14,84 A	15,54 A	16,25 A	16,96 A	17,66 A

Caratteristiche Meccaniche

Celle	144 M10 HALF monocristalline N-TYPE
Dimensioni Cella	182 x 91 mm / 7,16 x 3,58"
Cover Frontale	2,0 mm / 0,08" spessore, vetro temprato
Cover Posteriore	2,0 mm / 0,08" spessore, vetro temprato
Incapsulante	EVA / POE
Cornice	Lega d'alluminio anodizzato doppio spessore
Finiture Cornice	Silver
Diodi	3 Diodi di Bypass
Junction Box	Certificato IP68
Connettori	MC4 o connettori compatibili
Lunghezza Cavi	1400 mm / 55,12"
Sezione Cavi	4,0 mm ² / 0,006 in ²
Dimensioni	2278 x 1134 x 30 mm / 89,69 x 44,65 x 1,18"
Peso	30 kg / 66,14 lbs
Carico Max (Carico di prova) - SF	5400 Pa - 1,5 ⁽⁵⁾

5. Consultare il manuale d'installazione per le relative configurazioni di montaggio

Caratteristiche Temperatura

NMOT ⁽³⁾	43±2 °C
Coeff. temp. della potenza massima	-0,29 %/°C
Coeff. temp. della tensione di circuito aperto	-0,25 %/°C
Coeff. temp. della corrente di corto circuito	0,046 %/°C
Temperatura di funzionamento	-40 °C ~ +85 °C


3. NMOT: (Nominal Module Operating Temp): Irraggiamento 800 W/m²; Temp. ambiente 20 °C; Velocità vento 1 m/s**Packaging ⁽⁴⁾**

Dimensione pallet	2300 x 1130 x 1265 mm / 90,6 x 44,5 x 49,8"
Moduli per pallet	36 / 37
Peso	1113 kg / 2453,75 lbs (36 moduli per pallet) 1144 kg / 2522,08 lbs (37 moduli per pallet)

4. I bancali possono essere sovrapposti massimo a due

Certificazioni

Resistenza al fuoco	Classe di reazione al fuoco: 1 (UNI 9177)
Certificati di prodotto	IEC 61215-1, IEC 61215-1-1, IEC 61215-2, IEC 61730-1, IEC 61730-2

Dimensioni**Caratteristiche Corrente/Voltaggio**