



PSI-X-5.8SLV-V2

BATTERIE PER ACCUMULO HV - SERIE PSI-X-BT

- ☒ INSTALLAZIONE SEMPLICE
- ☒ VITA UTILE GARANTITA
- ☒ LED DI STATO E DI CARICA RESIDUA

Informazioni Generali

PSI-X-5.8SLV-V2

Descrizione modulo batteria	Modulo batteria SLAVE
Tipo batteria	Ioni di litio (LiFePO ₄)
Capacità batteria	50 Ah
Energia nominale batteria	5.8 kWh
Potenza max. di uscita	4.0 kW
Peso netto	68.5 kg
Dimensioni (L x H x P)	474 x 647 x 193 mm
Tensione di funzionamento	100 - 131 V
Range di temp. di funzionamento	0 - 55 °C
Profondità max. di scarica	90 %
Numero di cicli	6000
Tensione nominale	115.2 V
Corrente massima di carica	35 A (25A raccomandata)
Corrente massima di scarica	35 A (25A raccomandata)
Grado di protezione	IP65
Comunicazione	CAN, RS485
Cavi di alimentazione (inclusi)	Coppia di cavi rosso/nero, 0.8 m, AWG10, connettori inclusi
Cavo dati batteria (incluso)	0.8 m
Cavetto di chiusura serie	Inclusi in ciascuna batteria SLAVE
Configurazione	Far riferimento alle schede tecniche degli inverter
Garanzia	10 Anni
Inverter compatibili	Inverter Peimar ibridi monofase serie PSI-X1P-HY Inverter Peimar ibridi trifase serie PSI-X3S-HY

Certificati

Per un elenco completo dei certificati, fare riferimento al sito www.peimar.com

www.peimar.com

