SCHEDA TECNICA

AI LINK

Installazione in parallelo per H3 Pro, serie R



CLASSIFICAZIONE IP65

Alto livello di protezione, adatto all'installazione all'esterno.

AMPIO INTERVALLO DI TEMPERATURA INTERVALLO DI TEMPERATURA

Ampio intervallo di temperature di esercizio, adatto a una varietà di ambienti.

SICURO E AFFIDABILE

Sicuro, affidabile e altamente compatibile.



Per maggiori informazioni sulla gamma di Fox ESS, visitate:

www.fox-ess.com

MODELLO	A-1000
COMUNICAZIONE	
Connettività massima dell'inverter	30
RS485	4, modbus RTU, sunspec, 9600bps, 19200bps, 38400bps, 57600bps, 115200bps
Ethernet	2, RJ45, 10M/100M
Ingresso digitale [Vdc]	6 ~ 24
Uscita digitale	3, Relè
4G (opzionale)	LTE-FDD: B1, B3, B7, B8, B20, B28A LTE-TDD: B38,B40,B41 WCDMA: B1,B8
WiFi	802.11 b / g / n / ac HT20 / 40 MHz 2.4GHz
SPIE LUMINOSE	
LED	3 LED
Pulsante	Avvio
POTENZA	
Tensione di ingresso DC [Vdc]	10 ~ 27
Consumo [W]	Standard 20, Max<30
CONDIZIONE AMBIENTALE	
Temperatura di lavoro [°C]	-30 ~ +60
Temperatura di stoccaggio [°C]	-40 ~ +70
Umidità relativa [%]	≤95 (senza condensa)
Altitudine [m]	≤4000
Grado di protezione	IP65
PROPRIETÀ GENERALE	
Dimensioni (L*H*P) [mm]	260*192*88
Peso [kg]	2,5
Metodo di installazione	Montaggio a parete, interno, esterno