



Oisolerat taksystem i aluminium med utanpåliggande takstöttor

Njut av närheten till naturen! Med det oisolerade terrasstaket SDL Atrium förvandlas terrassen till en plats som du verkligen kan koppla av på. Med lodräta inglasningselement från Solarlux utökas terrasstaket till ett helt skyddat uterum. De transparenta skjut-vrid-systemen eller vikkväggarna av glas med sina smala profiler ger skydd mot slagregn och vind och erbjuder samtidigt maximalt fri utsikt. På så sätt kan du stänga ute blåst och regn vid otrevligt väder och öppna upp för värmen och ljuset när solen skiner.



[www.solarlux.se](http://www.solarlux.se)

56709-67900 / 102019 / Med reservation för tekniska ändringar




TERRASSTAK  
SDL Atrium

 **SOLARLUX**<sup>®</sup>  
glass in motion

 **SOLARLUX**<sup>®</sup>




## Fördelar



### Sparrförbindelse / tvärstag

- | Kontrollerad kaskadformig dränering genom höjdförskjutning mellan sparre och tvärstag
- | Mycket tätt



### Permanent takventilation

- | Angenämt klimat under terrasstaket (tillval)




### Profiler

- | Eleganta aluminiumprofiler för vägganslutning, sparre och takkant - inga synliga skruvar




### Stöd / Taksprång

- | Variabelt stöдавstånd och taksprång
- | Smäckert utseende pga. liten spygattränna, sparre och stöd



### Takkant

- | Harmoniskt rännutförande
- | Stort avstånd mellan stöden genom stålförstärkning på insidan
- | Avlopp genom spygatt eller täckt stuprör (tillval)



### Stöd

- | Stödlängden kan anpassas på plats
- | Höjdinställning som tillval

## Tekniska detaljer



### Profilteknik:

- | Oisolerat taksystem i aluminium
- | Taklutning från 5 till 25°
- | Med eller utan taksprång
- | Finns som pulpet- eller sadeltak samt som fristående konstruktion (SDL Atrium Carré)
- | Elegant design och hög transparens med Softline-profiler
- | Stor bärförmåga och maximala spännvidder genom stålförstärkning i sparre, takkant och stöd
- | Till största del förmonterad samt kort monterings tid ger lägre kostnader
- | Belysningsystem i form av inbyggd lamplist och kabelkanal
- | Solskydd inne eller ute (tillval)
- | Dold takdränering
- | Omfattande tillbehör

### Inglasning:

- | Inglasning 8, 10 och 12 mm
- | Kan utvidgas till uterum med lodräta glaselement

### Yta:

- | RAL-pulverlackering
- | EURAS-eloxering

### Lodräta glaselement:

- | Passande lodräta element: SL 20, SL 20R, SL 25, SL 25XXL, SL 25R, SL 35, SL 45