

PRINT OG SCANNING AF YPPERSTE KVALITET FRA EN STORFORMAT MFP MED LUCIA TD-BLÆK



imagePROGRAF TM-200 MFP L24ei er støjsvag og kompakt og leverer højkvalitetsprint og -scanning samtidig. De fuldt pigmenterede LUCIA TD-blæktyper med 5 farver printer krystallklare linjer og levende farver, mens SingleSensor-teknologien fremskynder scanningsprocessen.



- Det integrerede design, med fuld betjening fra enhedens forside, betyder, at der ikke er behov for meget installationsplads
- De dæmpede blæsere, færre vibrationer og strømlinede skæreprocesser sørger for, at printstøj reduceres med 60 %
- Global Scannings dedikerede ScanApp Lei-software booster produktiviteten med kontinuerlig scanning og kopiering til cloud'en, USB og PC.
- Exceptionel printkvalitet til fremstilling af CAD-applikationer og plakatprint ved hjælp af 5-farvers, fuldt pigmenteret LUCIA TD-blæk
- Sideløbende processer gør, at man kan printe og scanne samtidig – noget der vil booste produktiviteten på kontoret
- SingleSensor-teknologien fra Global Scanning giver knivskarpe linjer og tekst samt levende farver
- Få glæde af at fremstille indendørs og udendørs applikationer uden besvær, herunder muligheden for at anvende et unikt udvalg af vandbestandige medier
- Brugervenlig betjening fra en 3" touchscreen

PRODUKTSERIE



TM-200



TM-205



TM-300 MFP L36ei

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF TM-200 MFP L24ei

SCANNERTEKNOLOGI

Scanningsteknologi	SingleSensor med flere LED-lamper
Optisk opløsning	600 dpi
Scanningshastighed	KOPIERING 300/300 dpi Kladde = 1 ips farve, 3 ips sort/hvid 300/600 dpi Standard = 1 ips farve, 3 ips sort/hvid 600/600 dpi Bedst = 0,5 ips farve, 1,5 ips sort/hvid
Scanningsfunktioner	SCANNING 200 dpi Kladde = 1 ips farve, 3 ips sort/hvid 300 dpi Standard = 0,5 ips farve, 1,5 ips sort/hvid 600 dpi Bedst = 0,33 ips farve, 1 ips sort/hvid Scan til USB - RGB/Gråtoner/Sort/hvid, TIFF (Ikke ScanApp Lei) Scan til USB - RGB/Gråtoner/Sort/hvid, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanApp Lei tilgængelig) Scan til PC - RGB/Gråtoner/Sort/hvid, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TIFFG4, M-PDF Kopier - RGB/Gråtoner/Sort/hvid Kopier og gem - (Kombination af Kopier og Scan til PC herover). Cloud-tilslutning opnås vha. et link til Canons Direct Print & Share. Print opnås vha. Canons Direct Print & Share.
Papirgang	Forside opad, output fra bagside. Kun fremføring af dokument Dokumentreturstyr inkluderet
Scanningsbredde	24" / 609,6 mm
Min. scanningsbredde	6,2" / 157,4 mm
Maks. dokumentbredde	26" / 660,4 mm
Maks. scanningslængde	109" / 2.768 mm
Maks. og min. dokumentbredde	Designet til at scanne CAD-medier til Canon iPF-printer. Min. = 0,07 mm Maks. = 0,5 mm
Scanningsnøjagtighed	Nøjagtighed 0,2 % +/- 1 pixel
Scan til USB	USB2, 128 GB FAT32.
Scan til netværk - ScanApp Lei	ScanApp Lei - Angiver scanningsmappe. Mindste PC-krav: • Windows 7/8/10 - 32-bit. • 100 Mbs Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo eller 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) eller AMD Dual-Core-processorer • 2 GB RAM • Hurtig 7200 rpm Serial ATA (SATA) harddisk med minimum 2 GB til programmer og 20 GB fri plads til billeder. Anbefalede PC-krav: • Windows 7/8/10 - 64-bit. • GB Ethernet. • Intel i3-, i5- eller i7-processorer • 4 GB RAM • Hurtig 7200 rpm Serial ATA (SATA) harddisk med minimum 2 GB til programmer og 20 GB fri plads til billeder.
Sprog til ScanApp Lei	Engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, forenklet kinesisk, traditionelt kinesisk, koreansk, russisk, portugisisk, japansk, tjekkisk, polsk
Kontrolpanel	3" touchscreen-display
Scannerens vægt	5,28 kg uden Dokumentreturstyret
Mål (bredde)	935 mm
Mål (højde)	131 mm
Mål (dybde)	Uden Dokumentreturstyret - papirbakke foldet sammen: 146 mm Uden Dokumentreturstyret - papirbakke flad: 193 mm Med Dokumentreturstyret - papirbakke foldet sammen: 206 mm Med Dokumentreturstyret - papirbakke flad: 253 mm
Strømforsyning	Ekstern PSU: Input: 100 - 240 V, 50-60 Hz: Output: 3,42 A ved 19 V
Maks. strømförbrug	Standby (dvale): 0,6 W Idle: 11,7 W Scanning: 17,5 W
Miljø	Temperatur: 10-35 °C Luftfugtighed: 10-90 %
Akustisk støj	48,4 dB gråtonescanning
Kravoverholdelser	Europa: CE-mærke, Rusland: EAC, Andre lande: CB-certificering
Kassens indhold	L24ei-scanner, printermonteringsstøtter, fiksering og 3 mm-værktøj, 2 støtteben til brug på skrivebord, 2 papirstyr 1 dokumentreturstyr: Kalibreringsmål, CD med ScanApp Lei-software (inkl. PDF-dokumentation: Brugervejledning på flere sprog og Quick Start Guide til L24ei-scanneren), L24ei-scanner Quick Start Guide, Ethernet-kabel (2 m), strømforsyning, Regional strømforsyning - strømkabel/-kabler (2 m)

PRINTERTEKNOLOGI

Printertype	5 farver 24"/610 mm
Printteknologi	Canon Inkjet on-demand-blækdosering med 6 integrerede farver (6 chips pr. printhead x 1 printhead)
Printopløsning	2400 x 1200 dpi
Antal dyser	15.360 dyser (MBK 5.120 dyser, øvrige 2.560 dyser hver)
Linjenøjagtighed	±0,1 % eller mindre
Dysepitch	1200 dpi (2 linjer)
Dråbestørrelse	minimum 5 pl pr. farve
Blækkapacitet	Blæk til salg: 130 ml/300 ml Medfølgende startpatroner: 130 ml (Mat sort)/90 ml (Sort, Cyan, Magenta, Gul)

Blæktype

OS-kompatibilitet	Pigmentblæk - Sort, Mat sort, Cyan, Magenta, Gul Microsoft Windows 32-bit: Windows 7, 8.1, 10 Microsoft Windows 64-bit: Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012/2012R2, Windows Server 2016 Apple Macintosh: OSX 10.10.5 - OSX 10.11, macOS 10.13 SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPE6 (Ver. JFIF 1.02) USB B-port: Indbygget Hi-Speed USB Ethernet: IEEE 802.3 1BASE-T/IEEE 802.3u 100BASE-TX/IEEE 802.3ab 1000BASE-T/IEEE 802.3x Full Duplex Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
Printersprog	
Standardinterfaces	
HUKOMMELSE	
Standardhukommelse	2 GB
PRINTHASTIGHED	
CAD-tegning:	
Almindeligt papir (A1-rulle)	0:24 min. (Fast Economy Mode) 0:27 min. (Fast Mode) 0:42 min. (Standard Mode)
Plakat:	
Almindeligt papir (A1-rulle)	0:25 min. (Fast Mode) 0:44 min. (Standard Mode)
Kraftigt coated papir (A1-rulle)	0:55 min. (Fast Mode) 1:22 min. (Standard Mode)
MEDIEHÅNTERING	
Mediefremføring og -output	Rullemedier: En rulle, fremføring fra oven, output fra front Enkeltark: Fremføring fra oven, output fra front (Manuel fremføring vha. medielåsearm)
Mediebredde	Rullemedier: 203,2 - 610 mm Enkeltark: 20,32 - 610 mm
Medietykkelse	Rullemedier/Enkeltark: 0,07 - 0,8 mm
Min. printlængde	Rullemedier: 203,2 mm, Enkeltark: 279,4 mm
Maks. printlængde	Rullemedier: 18 m (afhængigt af operativsystem og program), Enkeltark: 1,6 m
Maks. medierullediameter	150 mm
Mediets kernekørrelse	Rullekernens indvendige diameter: 2"/3"
Marginer - anbefalet område	Rullemedier: Top: 20 mm, Bund: 3 mm, Side: 3 mm Enkeltark: Top: 20 mm, Bund: 20 mm, Side: 3 mm
Marginer - printbart område	Rullemedier: Top: 3 mm, Bund: 3 mm, Side: 3 mm Rullemedier (Print til kant): Top, bund og side: 0 mm Enkeltark - kun Apple AirPrint: Top: 3 mm, Bund: 12,7 mm, Side: 3 mm Enkeltark - øvrige: Top: 3 mm, Bund: 20 mm, Side: 3 mm
Mediefremføringskapacitet	Kan skiftes manuelt af brugeren
Bredde ved Print til kant (Kun rulle)	515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" [Printbart] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 300 mm, 500 mm, 600 mm
Maksimalt antal leverede print	Standardposition: 1 ark Flad position - 20 ark på A2 landskab ⁽⁵⁾
HVAD FØLGER MED?	
Kassens indhold	Printer, 1x printhead, 3" papirkernespindel, strømkabel, UK-strømkabel, (240V, 3-faset), 1 sæt med startblæktanke, installationsguide, folder om sikkerhed/miljøstandarder, cd-rom med brugersoftware (Windows), cd-rom med PosterArtist Lite, information om biocidforordningen, ark med information om Eurasian Economic Union, ark med vigtig information
Medfølgende software	imagePROGRAF TM-Series printerdriver, Print-plugin til til Office, Quick Utility Toolbox og PosterArtist Lite. Anden software kan downloades fra websitet.
TILVALG	
Tilbehør	2/3" rulleholder: RH2-28 Printerstander: SD-23
FORBRUGSSTOFFER	
Dele, som kan udskiftes af brugeren	Blæktank: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml) Printhead: PF-06 Skærebånd: CT-08 Vedligeholdelsespatron: MC-31

Noter og anbefalinger

- Note 1 Maksimum antal understøttede printere eller PC'er, der kan køre ScanApp Lei = 15 (Maksimum antal, der kan tildeles et nummer = 9).
- Note 2 Scanner er fremstillet af engelske Global Scanning.
- Note 3 Eksklusive kraftige krønligner.

Ansvarsfraskrivelse

Nogle billeder er simulerede af hensyn til reproduktionen. Alle data er baseret på Canons standardiserede testmetoder. Dette produktblad og produktets specifikationer er blevet udfærdiget forud for produktets lanceringsdato. Endelige specifikationer kan ændres uden varsel.™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive producenter på deres markeder og/eller i deres lande.

Canon anbefaler, at du bruger Canon-medier for at opnå de bedste resultater. Se listen over kompatible medier (papirtyper) for at finde ud af, hvilke papir-/medietyper der anbefales.



Canon Europe
canon-europe.com
Canon Danmark A/S
canon.dk

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2018